

# DS-TPM400-P

HIKVISION



## Caraterísticas

---

- Hikvision
- Gama SOLUÇÕES
- Gravador NVR para orientação de estacionamento
- 32 CH para câmaras de estacionamento (16 câmaras duplas)
- 8 Portas PoE da Hikvision
- Espaço para 6HDDs
- Compatível com o HikCentral Professional
- Áudio
- Alarmes
- HDMI FullHD

## Especificações

---

<b>Marca</b>	Hikvision
<b>Gama</b>	SOLUÇÕES
<b>Entradas para câmaras IP</b>	Porta LAN até 32 canais
<b>Alimentação PoE</b>	Switch de 8 portas Hikvision PoE
<b>Câmaras IP compatíveis</b>	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
<b>Áudio bidireccional</b>	1 entrada RCA / 1 saída RCA
<b>Saídas de vídeo</b>	1xHDMI FullHD
<b>Resolução display</b>	HDMI 1080p: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
<b>Formato compressão vídeo</b>	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
<b>Comunicação</b>	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 16 x RJ45 10/100M para rede interna (Ethernet), incluindo 8 portas Hikvision PoE 4 x RJ45 10/100/1000M para rede externa (Ethernet) 1 x Porta SFP 1 x RS-485
<b>Alarmes</b>	3 Entradas / 3 Relay
<b>Método de gravação</b>	Manual, programada, deteção de movimento
<b>Acesso remoto</b>	Navegador Web e Hik-Central
<b>Armazenagem interna</b>	6 HDD SATA 3.5" de até 10 TB cada um (não incluídos)
<b>Instalação</b>	Parede
<b>Alimentação</b>	AC 100~240 V, ? 500 W (sem HDD)
<b>Temperatura de funcionamento</b>	-10°C ~ 50°C (10%-90% Humidade)
<b>Dimensões / Peso</b>	540 (Al) x 410 (Lg) x 130 (Pf) mm