

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Hikvision / Câmaras Bullet

DS-2CD1041G2-LIU(2.8mm)

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Gama Value
- Câmara Bullet IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Luz híbrida: IR e luz branca
- Alcance IR 20 m
- Alcance de luz branca 15 m
- Compressão H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detecção de movimento 2.0
- DWDR
- 3D-DNR
- Microfone integrado
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeável IP67

Especificações

Marca	HIKVISION
Gama	Value
Sensor de imagem	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Taxa Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920x1080, 1280x720)
Taxa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Compressão	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 104°, V: 57°, D: 123°
DORI	53 m (D), 21 m (O), 13 m (R), 6 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminação mínima	Cor: 0.01 Lux @(F2.2, AGC ON) 0 Lux com IR
Iluminação suplementar	Luz híbrida: IR e luz branca Alcance IR 20 m Alcance de luz branca 15 m
Dia/noite	Filtro mecânico ICR amovível
Melhoras de imagem	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, função de espelho, mascara de privacidade
Deteção de movimento	Deteção de movimento 2.0 com classificação humana e de veículo aplicada na deteção de movimento.
Áudio	Microfone integrado
Tipo de áudio	Mono
Compresão de áudio	G.711 ulaw/AAC-LC
Taxa de bits áudio	64 Kbps (G.711ulaw)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interface de rede	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acesso remoto	Navegador Web, aplicação para smartphone Hik-Connect, software para PC iVMS-4200
Interoperabilidade	ONVIF (Perfil S, T), ISAPI, SDK

Alimentação	DC 12 V / 420 mA / 5 W máx. PoE IEEE802.3af
Grau de protecção	Impermeável IP67
Material	Plástico
Temp. funcionamento	-30° C ~ +45° C
Dimensões	57.9 mm (Al) x 60.9 mm (Lg) x 138.8 mm (Fd)
Dimensões da base	Ø base 70 mm / Ø entre parafusos 55 mm / 3 parafusos
Peso	175 g