

CCTV IP / Decodificadores / Hikvision

# DS-6912UDI(C)

HIKVISION



## Caraterísticas

---

- Hikvision
- Decodificador IP
- 12 Saídas HDMI até 4K
- 3 Saídas DB15 a BNC
- Capacidade de decodificação até 32 MPx
- 192 CH de decodificação
- 25 divisões de ecrã
- 2 Entradas de vídeo HDMII 4K
- 2 portas RJ45 10/100/1000M
- 2 portas ópticas 100 base-FX/1000 base-X
- Áudio
- Alarmes
- RS-232
- RS-485
- 2 x USB 2.0

## Especificações

Marca	Hikvision
Entradas para câmaras IP	Porta LAN até 192 canais
Câmaras IP compatíveis	Hikvision, ONVIF
Áudio bidireccional	1 entrada / 1 saída RCA
Saídas de vídeo	12 HDMI 4K   3 DB15 a BNC
Resolução de saída de vídeo	HDMI: 3840x2160 @30Hz 2560x1440 @30Hz 1920x1200 @60Hz 1920x1080 @50/60Hz 1680x1050 @60Hz 1600x1200 @60Hz 1280x1024 @60Hz 1280x720 @50/60Hz 1024x768 @60Hz  BNC: PAL: 704x576; NTSC: 704x480
Ecrã dividido	1/4/6/8/9/12/16/25
Formato de decodificação de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Capacidade de decodificação	32 MPx / 24 MPx: 6 CH 12 MPx: 12 CH 8 MPx: 24 CH 6 MPx: 30 CH 4 MPx: 54 CH 1080p: 96 CH 720p: 192 CH
Multifunção simultânea	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
Alarmes	8 entradas / 8 saídas
Áudio	2 entradas / 12 saídas
Codificação áudio	G722.1, G711U, G711A, AAC
Descodificação áudio	G711A, G711U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC
Backup externo	2 x USB 2.0
Comunicação	RS-485 (PTZ) / RS-232
Interface de Rede	2 x RJ45 10/100/1000 M gerível / 2 x Optic 100 base-FX/1000 base-X
Acesso remoto	Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central

<b>Alimentação</b>	AC 100~240 V, ? 120 W
<b>Temperatura de funcionamento</b>	-10° C ~ +55° C
<b>Dimensões / Peso</b>	88 mm (Al) x 440 mm (Lg) x 321 mm (Fd)
<b>Peso</b>	6.4 Kg