

AJ-NVRKIT108T-4



Caraterísticas

- Ajax
- IR e luz branca até 20m
- Kit Ajax NVR e câmaras Safire Smart
- Switch PoE de 4 portas PoE
- Contém um gravador Ajax AJ-NVR108-W, 4 câmaras Safire Smart SF-IPT010A-4B1-DL, switch PoE SW0604POE-65-E e um disco rígido HD1TB
- Disco rígido de 1 TB
- Gravador de 8 canais
- Compatível com ONVIF
- Câmaras turret de 4 Megapixeis (2566x1440) dual light
- Cor branco

Especificações

HD1TB

| | |
|---------------------------------|---|
| Marca | Western Digital |
| Capacidade | 1 TB |
| Interface | SATA |
| Tamanho | 3.5" |
| Velocidade de transferência | Até 110 MB/s |
| Modelo | WD10PURZ |
| Tamanho de buffer | 64 MB |
| Velocidade do disco | 5400 RPM |
| MTBF (Tempo médio entre falhas) | Até 1 milhões de horas |
| Carga de trabalho | Até 180 TB/ano |
| Temp. funcionamento | 0° C ~ +65° C |
| Dimensões | 147 mm (C) x 101.6 mm (L) x 26.1 mm (A) |
| Peso | 0.45 kg |

SW0604POE-65-E

| | |
|-----------------------------------|--|
| Interface | 4 portas PoE RJ45 + 2 Uplink RJ45 |
| Velocidade portas | 10/100 Mbps |
| Largura de banda | Até 1.2Gbps |
| Fornecimento de energia eléctrica | Até 65 W no total para todas as portas |
| Características PoE | Conforme norma IEEE 802.3af/at PoE |
| Distância de transmissão | Modo CCTV até 250m para 10Mbps |
| Alimentação | AC 220 V |
| Temperatura de funcionamento | -20° C ~ 50° C |
| Dimensões / Peso | 142 (Fo) x 40 (Al) x 114.5 (An) mm / 600 g |

AJ-NVR108-W

| | |
|------------------------------|---|
| Marca | Ajax |
| Canais | 8 |
| Câmaras compatíveis | ONVIF / RTSP |
| Resolução | Até 4K (25/30 FPS) |
| Formato compressão vídeo | H.265 / H.264 |
| Largura de banda total | Até 100 Mbps |
| Método de gravação | Programado, detecção de movimento |
| Armazenagem interna | 1x Unidade de disco rígido 3.5" SATA até 16 TB (não incluída) |
| Comunicação | RJ45 (Ethernet) |
| Acesso remoto | App Smartphone Ajax |
| Atualização do firmware | Disponível. Atualizações OTA (Over-the-air) remotas |
| Alimentação | DC 230V (50 Hz) |
| Temperatura de funcionamento | 0°C ~ 40°C |
| Humidade de funcionamento | 75% |
| Dimensões | 200 (Al) x 200 (An) x 45(Fo) mm |
| Peso | 700 g |
| Cor | Branco |

SF-IPT010A-4B1-DL

| | |
|-----------------------|--|
| Marca | Safire Smart |
| Gama | B1 |
| Sensor de imagem | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 4 Megapíxel (2560x1440) |
| Iluminação mínima | Cor: 0.009 Lux @(F2.2, AGC ON), 0 Lux com iluminação ativada |
| Alcance da iluminação | Iluminação dupla: IR até 20m LED branco até 20m |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dia/noite | Filtro mecânico ICR amovível |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Taxa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Taxa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF) |
| Terceira taxa de Stream | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
| Compressão | H.265 / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | 2.8 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 98°, V: 53°, D: 116° |
| DORI | 56 m (D), 22 m (O), 11 m (R), 5 m (I) |
| Melhoras de imagem | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, função de espelho, máscara de privacidade, ROI |
| Deteção avançada de movimento | Smart Motion Detection: Deteção de movimento baseada em humanos, filtrando quaisquer outros objetos na cena |
| Funções Inteligentes | Intrusão de área, cruzamento de linha, objeto abandonado, objeto removido, exceções de vídeo (mudança de cena, perda de vídeo, ...) |
| Áudio | Microfone integrado |
| Compressão de Áudio | G711A / U |
| Interface de rede | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Armazenagem interna | Não dispõe |
| Acesso remoto | Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidade | ONVIF |
| Alimentação | DC 12 V / 292 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grau de protecção | Impermeável IP67 |
| Material | Plástico |
| Temp. funcionamento | -20° C ~ +55° C |
| Dimensões | 94.8 (∅) x 82.8 (Al) mm |
| Peso | 280 g |