

Acessórios / Ferramentas

UT15C

UNI-TREND



Caraterísticas

- UNI-T
- Medidor de tensão DC/AC tipo lápis
- Visor LCD
- Ampla faixa de tensão com indicador LED até 690V
- Indicação da posição da fase CA trifásica
- Teste de Continuidade
- Indicador de cabo nulo ou cabo vivo
- Impermeável IP65

Especificações

Marca	Uni-T
Indicação de tensão LED AC/DC	12; 0~12V 24V; 17V±2V 50V; 35V±5V 120V; 80V±15V 230V; 165V±20V 400V; 300V±30V 690V; 510V±40V
Teste de rotação de fase	Tensão de funcionamento: 0V~690V; Frequência: 50Hz~60Hz
Detecção de tensão de fio único	Tensão de funcionamento: 0V~690V; Frequência: 50Hz~400Hz
Teste de Continuidade	Aviso sonoro e visual LED Resistência: 0~100k?
Detecção de polaridade	Positivos e negativos
Dimensões do visor	23mm x 12mm
Protecção	Impermeável IP65
Visor LCD de LCD AC/DC	24V~690V ±(3%+5)
Apagado automático	Se tiveres
Alimentação	2 x pilhas (R03) 1.5V
Dimensões	51 (Al) x 275 (Lg) x 30 (Fd) mm
Peso	210 g