

Intrusão / Barreiras Infravermelhas

AB-60



Caraterísticas

- Barreira infravermelha de duplo raio para exterior
- Com cabo
- Detecção máxima emissor / receptor 180 m (interior) e 60 m (exterior)
- Dupla lente ajustável
- H: $\pm 90^\circ$ / V: $\pm 10^\circ$
- DIP Switch para programação
- 4 Frequências de trabalho
- LED Display para instalações simples
- Alimentação 12~24 VDC/VAC

Especificações

Faixa de detecção	180m interior / 60m exterior
Número de feixes de luzes	2
Método de detecção	Interrupção dos 2 feixes ao mesmo tempo
Tempo de interrupção	50ms, 100ms, 300ms, 700ms (seleccionável)
Canais de frequência	4 canais diferentes através de DIP Switch
Saídas de alarme	1 relay NO/NC máx.. 30VDC/VAC, 1A), Tamper NC
Ângulo de ajuste	Horizontal 180°(±90°), Vertical 20°(±10°)
Método de ajuste	Através de LCD Display entre 0-99
Temperatura de funcionamento	-25°C ~ +55°C
Grau de protecção	IP65
Alimentação	12~24 VDC/VAC, 75 mA máx..
Dimensões	211.5 (Al) x 79.9 (Lg) x 74.7 (Fd) mm