

# Sistema de Videovigilância com fios (IP) e Switch PoE, 4 Câmaras Mini-Dome com 8 mpx da Hikvision

Referência: K-Hk-IP/PoE-MD-Br-8M-4



## Componentes incluídos nesta configuração:



x 1



x 4



x 4



x 1

## Oferta na compra de sistemas de videovigilância:



x 1



x 2




x 1



x 1

# Diagrama de instalação e ligações do sistema - IP com câmaras e switch PoE



Nota: Os componentes são ilustrativos e podem não ser iguais aos da configuração do sistema.

**Descrição:**

Gravador NVR para câmaras IP

4 CH vídeo

Resolução máx 4.0 Mp / Compressão H.265+

Largura de banda 40 Mbps

Saída HDMI Full HD e VGA

Admite 1 disco rígido

**Especificações**

Marca:Hikvision

Gama:HiWatch Séries

Entradas para câmaras IP:Porta LAN até 4 canais

Câmaras IP compatíveis:HIKVISION, ONVIF

Áudio bidireccional:1 entrada / 1 saída RCA

Saídas de vídeo:1 HDMI Full HD, 1 VGA

Formato compressão vídeo:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Resolução display:1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Largura de banda total:40 Mbps entrada / 60 Mbps saída

Gravação Main Stream:4MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF

Capacidade de decodificação:1CH@4Mpx ou 2CH@1080p

Multifunção simultânea: Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto

Alarmes:Não dispõe

Método de gravação:Manual, programada, detecção de movimento, alarme

Backup externo:Memória USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB

Armazenagem interna:1 HDD SATA 3.5" de até 6 TB (não incluído)

Comunicação:2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000 (Ethernet)

Acesso remoto:Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 e Software PC IVMS 4200

Alimentação:DC 12V, 50/60 Hz

Dimensões / Peso:48 (Ao) x 315 (An) x 240 (Fo) mm / 1.0 Kg (sem HDD)



# Câmara com fios (PoE) Branca 8mpx 2.8mm - Hikvision DS-2CD1183G2-LIU(2.8mm)

## Descrição:

Hikvision  
Câmara Domo IP gama Value  
Resolução 8 Megapixel (3840x2160)  
Lente 2.8 mm | Microfone integrado  
Luz híbrida alcance 30 m | PoE (IEEE802.3af)  
Detecção de movimento 2.0 | IP67, IK08

Temp. operação:-30° C ~ +60° C  
Dimensões:Ø 121.5 x 97.6 mm (Ao)  
Peso:550 g

## Especificações

Marca:HIKVISION  
Gama:Value  
Sensor de imagem:1/2.7" Progressive Scan CMOS  
Resolução máxima:8 Megapixel (3840x2160)  
Taxa Main Stream:12.5 fps (3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)  
Taxa Extra Stream:12.5 fps (1280x720, 640x480, 640x360)  
Compressão:H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264  
Bitrate:32 Kbps ~ 16 Mbps  
Óptica:2.8 mm  
Ângulo de visão (FOV):H: 113°, V: 62°, D: 134°  
DORI:79 m (D), 31 m (O), 15 m (R), 7 m (I)  
Obturador Eletrônico:1/3~1/100.000 s  
Iluminação mínima:0 Lux com IR alcance 30 m  
Iluminação suplementaria:Luz blanca alcance 30 m  
Dia/noite:Filtro mecânico ICR removible  
Melhorias de imagem:WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Função espejo, Máscara de privacidade  
Detecção de movimento:Detecção de Movimento 2.0 com classificação de humanos e veículos aplicado em a detecção de movimento.  
Armazenamento interno:não dispõe  
áudio:Microfone integrado  
Tipo de áudio:Mono  
Compressão de áudio:G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC  
áudio bit rate:64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)  
Interface de rede:Ethernet 10 / 100 BaseT  
Acesso remoto:Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 e Hik-Central  
Interoperabilidade:ONVIF, ISAPI  
Alimentação:DC 12V / 500 mA / 6 W máx. / PoE IEEE802.3af



**Descrição:**

Especificações

AWG:26

Categoria:6

Comprimento:20 m

Cor:Cinza

Tipo conector:RJ45

Tipo de cabo:CCA

Uso:Interior



## Descrição:

Switch PoE

4 portas PoE + 2 Uplink RJ45

Velocidade até 100 Mbps em todas as portas

Até 60W não total para todas as portas

Largura de banda 1.2 Gbps

Padrão IEEE802.3af (PoE) / at (PoE+)

## Especificações

Interface: 4 portas PoE RJ45 + 2 Uplink RJ45

Velocidade portas: 10/100 Mbps

Largura de banda: Até 1.2 Gbps

Fornecimento de energia eléctrica: Até 65 W não total para todas as portas

Características PoE: Conforme norma IEEE 802.3af/at PoE

Distância de transmissão: Modo CCTV até 250m para 10Mbps

Alimentação: AC 220 V

Temperatura de funcionamento: -20° C ~ 50° C

Dimensões / Peso: 142 (Fo) x 40 (Ao) x 114.5 (An) mm / 600 g



**Título:** Kit IP/PoE Hikvision com 8 mpx e 4 Câm. Mini-Dome





|                                 |  |                             |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| Nr Items:                       |  | 10                          |
| Dados para pagamento:           |  |                             |
| IBAN: PT50783700002339829108275 |  | Total S/IVA: €606.91        |
|                                 |  | <b>Total C/IVA: €746.50</b> |

2024/04/05 03:57:18



## Especialistas no comércio de sistemas de segurança (videovigilância, alarmes, etc.) somando anos de experiência em várias tecnologias desde: sistemas de alta definição, analógicos, digitais, IP, PoE, Wi-Fi e 4G/5G.

- Aconselhamento da arquitectura e equipamentos mais indicados para as suas necessidades.
- Produtos de qualidade, testados e configurados por nós para estarem de acordo com a lei Portuguesa e prontos a usar.
- 3 anos de garantia para consumidor final, ao abrigo da lei Portuguesa - Decreto-Lei n.º 84/2021, com possibilidade de extensão para 5 anos.
- Entregas em 24h (salvo ruptura de stock).
- Gama diversificada que garantem soluções para os mais diversos problemas.
- Equipa formada e certificada por fabricantes como: Hikvision, Dahua, Uniview, Ruijie, Reye e Ajax.
- Membro da APSEI - Associação Portuguesa de Segurança.
- Entidade Instaladora de Sistemas de Segurança certificada pela PSP-DSP com Registo Prévio Nr.4967.



### lojaCCTV



[+351 935538441](tel:+351935538441)



[geral@lojacctv.com](mailto:geral@lojacctv.com)



<https://www.lojacctv.com>



Av. Augusto Hilário Nr. 5 Loja C

2620-528 Ramada / Odivelas

