

SF-AC101-2

SIB



Caraterísticas

- Safire
- Controlo de acesso autónomo
- Acesso por cartão EM, palavra-passe e/ou combinações
- Teclado e caixa em metal
- Indicador LED de sinalização
- Wiegand 26
- Controlador integrado (botão pulsador, sensor, campainha e relés 2)
- Controlo de tempo de abertura e fechamento
- Anti-passback e bloqueio
- Apto para exterior IP68

Especificações

Marca	Safire
Modelo	SF-AC101-2
Capacidade	Até 2.000 cartões/palavras-passe
Modos de identificação	Cartão, PIN e combinações
Cartão de proximidade	RFID EM 125 kHz
Entradas	Sensor de porta
Saídas	2 NA/NF, botão pulsador, alarme, campainha e relés CC 12 V
Comunicação	Wiegand 26
Funções especiais	Anti-passback Bloqueio Funcionamento como terminal autónomo ou como leitor Funcionamento monoestável ou biestável do relé
Alimentação	DC 12 V
Consumo em standby	? 30 mA
Grau de protecção	EXTERIOR IP68
Temp. funcionamento	-40 °C ~ +60 °C
Dimensões	78 (Lg) x 118 (Al) x 25 (Pf) mm
Peso	700 g