

Incêndio e Evacuação / Jade Bird / Sirenes

# JBE-2145

Jade Bird



## Caraterísticas

---

- Jade Bird - Sirena analógica con indicador visual
- Alta potência de saída 100 dB(A) @ 1m
- Sem isolador
- Endereço programável através da ferramenta JBE-AT1.
- Requer uma fonte de alimentação auxiliar de 24 VDC
- Instalação em interiores
- Base não incluída
- Compatível com a base BE-2165
- Certificado EN 54-3

# Especificações

Marca	Jade Bird
Tipo	Sirene de alta potência
Tensão de trabalho	DC 16 - 30 V
Conexão	Bus de comunicação JBE 2-hilos, sem polaridade Fonte de alimentação 24V DC a 2-hilos (obrigatório)
Cablagem	Par trançado sem malha 0.5 - 2.5 mm²
Consumo bus JBE Consumo de energia bus 24V DC	? 0.25 mA @24 V ? 50 mA @24 V; ? 1.2 W @24 V (activo)
Nível de pressão acústica	100 dBA @1 m; 1-2 kHz Tom de varrimento (0.25 Hz)
Temperatura de trabalho	-10? ~ +55?
Temperatura de armazenamento	-20 a +60°C
Ambiente	? 95% RH (sem condensação ou gelo)
Endereçamento	Ferramenta de endereçamento JBE-AT1
Gama de endereços	1-200
Dimensões (ØxH)	Ø100 × 67 mm
Peso	0.1 kg (incluindo a base)
Grau de Proteção	IP31
Base compatível	JBE-2165
Certificado	EN 54-3:2001 EN 54-3:2001/A1:2002 EN 54-3:2001/A2:2006