

CCTV IP / Soluções IP / Infra-estruturas críticas

# UV-CZ610A-IPC225X-ATEX

Uniview



## Caraterísticas

---

- Uniview
- Câmara IP PTZ à prova de explosões
- Gama Pro
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapíxel (1920\*1080)
- Lente 6.5~143mm
- 0.01 Lux
- IR Alcance 200 m
- Entrada/Saída de áudio
- Entrada/Saída de alarme
- Compressão H.264/MJPEG
- WDR 120dB
- Funções inteligentes
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Limpador de pára-brisas
- Compatível com ONVIF
- Caixa IP68
- Aço inoxidável
- ATEX

## Especificações

Marca	UNIVIEW
Sensor de imagem	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	2 Megapíxel (2688*1520)
Taxa Main Stream	1080P(1920*1080)
Compressão	H264 / MJPEG
Lente	Lente motorizada 6.5~143mm   22X
Iluminação mínima	0.01 Lux (P/B) / 0.03 Lux (Cor) / IR 200 m
Melhoras de imagem	WDR (120 dB), BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR amovível
Áudio	1/1 I/O   Compressão G.711
Alarmes	2/1 I/O
Interface de Comunicação	Ethernet 10/100M BaseT   1 RS485
Acesso remoto	Navegador Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilidade	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentação	100~240V AC ou 24V AC   75W
Grau de protecção	IP68
Caixa	Caixa em aço inoxidável 304 resistente à corrosão
Certificado	ATEX
Temp. funcionamento	-40° C ~ +60° C
Dimensões	511x420x295 mm
Peso	37 kg