

# UV-IPC-T134-AF28-DL-ECO

Uniarch



## Caraterísticas

---

- Uniarch
- Câmara IP Turret
- 1/3.0" CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 2.8 mm
- 0.01 Lux
- IR Alcance 30 m
- Compressão Ultra265/H.265/H.264
- RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
- PoE IEEE 802.3af
- Impermeável IP67
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF

## Especificações

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Gama                    | Uniarch   |
| Sensor de imagem        | 1/3.0" CMOS   |
| Dia / Noite             | Filtro mecânico ICR   |
| Resolução máxima        | 4 Megapíxel (2560x1440)   |
| Lente                   | 2.8 mm  |
| FOV                     | Horizontal: 87.8°<br>Vertical: 48.9°<br>Diagonal: 99°                           |
| DORI                    | Detetar: 51.4 m<br>Observar: 20.6 m<br>Reconhecer: 10.3 m<br>Identificar: 5.1 m |
| Taxa Main Stream        | 4 MP (2560x1440)@30fps<br>1080P (1920*1080)@30fps<br>720P (1280*720)@30fps      |
| Taxa Extra Stream       | 640*360@30fps<br>2CIF(704*288)@30fps<br>CIF(352*288)@30fps                      |
| Compressão              | Ultra265/H.265/H.264  |
| WDR                     | DWDR  |
| Iluminação mínima       | 0.01 Lux (Color)<br>0 Lux com IR  |
| Alcance Infra vermelhos | 30 m  |
| Melhoras de imagem      | DWDR, AGC, 2D/3D-DNR, ROI, Privacy Mask, Smart IR                               |
| Armazenagem interna     | Não dispõe  |
| Alarmes                 | Não dispõe  |
| Áudio                   | Microfone incorporado   |
| Interface de rede       | Ethernet 10/100 BaseT   |
| Acesso remoto           | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)             |
| Alimentação             | 2.5 W, PoE IEEE802.3af  |
| Interoperabilidade      | ONVIF, API, SDK   |
| Temp. funcionamento     | -30° C ~ 60° C  |
| Grau de protecção       | Impermeável IP67  |

**Dimensões**

65 (Al) x 61 (Lg) x 140 (Fd) mm

---

**Peso**

150 g

---

**Material**

Plástico

---