

CCTV IP / Decodificadores / Hikvision

# DS-6910UDI(C)

HIKVISION



## Caraterísticas

---

- Hikvision
- Decodificador IP
- 10 Saídas HDMI até 4K
- 5 Saídas DB15 a BNC
- Capacidade de decodificação até 32 MPx
- 160 CH de decodificação
- 25 divisões de ecrã
- 2 Entradas de vídeo HDMI até 4K
- 2 portas RJ45 10/100/1000M
- 2 portas ópticas 100 base-FX/1000 base-X
- Áudio
- Alarmes
- RS-232
- RS-485
- 2 x USB 2.0

## Especificações

Marca	Hikvision
Entradas para câmaras IP	Porta LAN até 160 canais
Câmaras IP compatíveis	Hikvision, ONVIF
Saídas de vídeo	10 HDMI 4K   5 DB15 a BNC
Resolução de saída	HDMI: 3840x2160 @30 Hz 2560x1440 @30 Hz 1920x1200 @60 Hz 1920x1080 @50/60 Hz 1680x1050 @60 Hz 1600x1200 @60 Hz 1280x1024 @60 Hz 1280x720 @50/60 Hz 1024x768 @60 Hz  BNC: PAL: 704x576, NTSC: 704x480
Ecrã dividido	1/4/6/8/9/12/16/25
Formato de decodificação de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Capacidade de decodificação	32 MPx / 24 MPx: 5 CH, 12 MPx: 10 CH 8 MPx: 20 CH 6 MPx: 25 CH 4 MPx: 40 CH 1080p: 80 CH 720p: 160 CH
Multifunção simultânea	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
Alarmes	8 entradas / 8 saídas
Áudio	2 entradas 10 saídas com áudio incorporado em HDMI
Backup externo	2 x USB 2.0
Comunicação	RS-485 (PTZ) / RS-232
Interface de Rede	2 x RJ45 10/100/1000 Mbps / 2 x Ótica 100 base-FX/1000 [%VAR%] base-X
Acesso remoto	Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central
Alimentação	AC 100~240 V, ? 110 W
Temperatura de funcionamento	-10° C ~ +55° C
Dimensões / Peso	88 mm (Al) x 440 mm (Lg) x 321 mm (Fd)

**Peso**

6.4 Kg

---