

Sonorização e áudio / Alto falantes

DS-QAZ1325G1T(C)

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Altifalante unidirecional
- Megafonia geral
- Potencia 25W
- Sensibilidade 110dB
- Resposta em frequencia 300Hz-8kHz
- Microfone integrado
- ONVIF
- Saída da fonte de alimentação 12V DC
- Entrada de alarme
- RJ45 10/100M

Especificações

Potência RMS	25W
Impedância	8?
Sensibilidadee (1W, 1m)	110dB
Máx. pressão sonora	124 dB SPL
Direcionalidade	70° Horizontal / 100° Vertical
Resposta em frequência	300Hz - 8kHz
SNR	83dB
Microfone	2x Electret incorporados Resposta em frequência: 100Hz - 20kHz Sensibilidad: -42 dBV/Pa Intervalo de amostragem: 48 kHz Quantificação de bits: 16bits
Algoritmo de áudio	AEC, AGC, ANS, DRC
Áudio Bit Rate	G.711ulaw(64 Kbps)/G.711alaw(64 Kbps)/MP3(128 Kbps) Largura da amostragem de bits: 16 bits
Formatos de áudio aceites	MP3, WAV
NTP	Suportado
Tipo de broadcast	Manual/Eventualmente, em direto e de emergência
Áudio bidireccional	Suportado
Linguagem de síntese de voz	Espanhol, Inglês, Russo, Japonês, Tailandês, Português (Brasileiro), Coreano, Francês
Protocolo de rede	IPv4, HTTP, HTTPS , SIP, SSL/TLS , DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Protocolo API	ISAPI, ISUP, SIP, RTP, ONVIF
Cliente	HikConnect, IVMS-4200, HikCentral Professional, Hik-Partner Pro, NVR, Milestone
Comunicação	Com fios através de um cabo de rede
Interface	1x Entrada de alarme 1x RJ45 10/100M 1x Saída 12V DC (Max. 25mA) Memória incorporada 4GB EMMC (o armazenamento para áudio é 1GB)) 1x Botão de reset
Grau de protecção	IP67
Cor	Branco

Material	Metal
Alimentação	24V DC, 1.2A Máx (28W)
Temperatura de funcionamento	-30°C ~ 60°C (Humidade <90%)
Dimensiones	237 (An) x 175 (Al) x 272 (Fo) mm
Peso	3.4 Kg