

# SF-VI134-IPW-FACIAL

## SAFIRE SMART



### Caraterísticas

---

- Safire Smart
- Vídeo porteiro IP com câmara de 2 Mpx para 1 apartamento
- Lente grande angular
- Altifalante e microfone incorporados
- Visão nocturna
- Conexão TCP/IP e WiFi
- PoE IEEE802.3af
- Leitor de cartões EM/MF
- Abertura por reconhecimento facial e código PIN
- Desbloqueio da porta remota
- 2 saídas de relé para porta
- Porta Wiegand e RS485
- Ranura microSD
- Ecrã TFT de 3.5" a cores
- Configuração completa via web browser
- Monitorização remota através do software da aplicação móvel Safire Smart ou do monitor interior
- Notificações push através da aplicação Safire Smart
- Protocolo ONVIF para integração com gravadores de videovigilância
- Montagem na superfície
- Apto para exterior IP67



- Anti vandálico IK04

## Especificações

---

<b>Marca</b>	Safire Smart
<b>Modelo</b>	SF-VI134-IPW-FACIAL
<b>Sistema operativo</b>	Linux
<b>Sensor de imagem</b>	1/2.8" 2 Mpx Progressive Scan CMOS grande angular IV
<b>Resolução de câmara</b>	1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1, CIF, 480x240
<b>Funções de imagem</b>	BLC / HLC / WDR / 3D DNR
<b>Ângulo de visão</b>	H: 139°, V: 74°, D: 170°
<b>Áudio</b>	Áudio bidireccional com microfone e alto-falante
<b>Controlo de acesso</b>	Abertura de portas com reconhecimento facial, cartões EM 125 kHz e MF 13.56 MHz e PIN Até 10.000 cartões e 10.000 caras
<b>Teclado</b>	Botoneira mecânica numérica de chamada com iluminação LED
<b>Ecrã</b>	3.5" TFT LCD a cor
<b>Saídas</b>	2 x relé para fechadura, 1 x saída de alarme, 1 x RS485, 1 x Wiegand OUT
<b>Entradas</b>	2 x botão de saída, 2 x sensor de porta, 2 x entrada de alarme, 1 x Wiegand IN, 1 x tamper
<b>Armazenagem</b>	Cartão microSD (até 256 GB)
<b>Acesso remoto</b>	Navegador web Aplicação móvel Safire Smart
<b>Interface de rede</b>	Ethernet 10/100 BaseT / Wi-Fi / ONVIF
<b>Alimentação</b>	DC 12 V / 1 A máx. / PoE IEEE802.3af
<b>Grau de protecção</b>	Apto para exterior IP67 Anti vandálico IK04
<b>Material</b>	Plástico
<b>Temp. funcionamento</b>	-20 °C ~ +60 °C
<b>Dimensões</b>	210 (Al) x 104 (Lg) x 30 (Fd) mm
<b>Peso</b>	600 g