

CCTV analógico / HD 4n1 / Câmaras / Domes Motorizadas

# DS-2AE4225T-D3(D)

HIKVISION



## Caraterísticas

---

- Hikvision
- Gama Value
- Câmara dome motorizada HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Turbo HD 1080P (1920x1080)
- Saída 4 em 1
- Lente varifocal 4.8~120 mm
- Velocidade média 100º/segundo
- Zoom óptico 25X
- Zoom digital 16X
- 3DNR
- IR CUT
- WDR (120dB)
- EIS: Estabilizador de imagem
- Protocolos Pelco P/D suportados
- Menu OSD
- Alarmes
- Uso exterior IP66
- Encastrável

## Especificações

---

Marca	Hivision
Gama	Value
Sensor de imagem	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolução	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Saída de vídeo	1x BNC formato HDTV/HD/SD/AV/TVBS
Iluminação mínima	0.005 Lux @ F1.6, AGC ON)(Cor) 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)(B/W)
Óptica	4.8~120 mm (Zoom óptico 25X))
Ângulo de visão	57.6° - 2.5° (H), 314.4° - 1.4° (V), 64.5° - 2.9° (D)
Enfoque	Automático / Semi / Manual
Zoom digital	16X
Obturador electrónico	1/1s~1/10,000s
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR amovível
Melhoras de imagem	BLC / HLC / WDR (120dB), AWB, ATW, AGC, 3D-NR
Estabilizador de imagem	Sim (Estabilizador electrónico de imagem)
Máscaras de privacidade	Até 8 áreas
Intervalo Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: 5°~90° auto flip 180°
Velocidade manual	Horizontal: 0.1°~100° /s, Vertical: 0.1°~80° /s
Velocidade entre Presets	Horizontal: 100° /s, Vertical: 80° /s
Posições preestabelecidas	256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan
Comunicação	RS485, Pelco P / Pelco D / HIKVISION
Áudio	Não dispõe
Alarmes	2 Entradas / 1 Saída
Alimentação	DC 12 VDC / 1 A, < 12W
Temp. funcionamento	-30° C ~ +65° C (<90% humedad)

**Grado de protección**

IP66 / Sobretensiones 4000V

**Dimensiones (sin soporte)**

(indoor) 179 mm (Al) x 165 (Ø) mm  
(in-ceiling) 168 mm (Al) x 165 (Ø) mm

**Peso (sin soporte)**

2 Kg