

TS-SG801-600

TURBOO



Caraterísticas

- Torniquete de portão motorizado de uma entrada bidireccional
- Movimento automático da barreira acrílica no sentido da marcha
- Motor ECO: 3.000.000 de ciclos
- Largura de passagem de 600 mm
- Indicador LED de estado
- Modo de emergência: abertura por sinal de incêndio ou falha de energia
- Placa de configuração do torno principal (horários de abertura, contador, entradas de relé) com visor
- Placa secundária para conexão à placa principal
- Fabricado em aço inoxidável SUS304 e barreiras acrílicas
- Modos de Configuração: Um ou dois sentidos, passagem livre em um ou dois sentidos
- Compatível com sistemas Plug & Play de controlo de acesso de terceiros
- Desenho ergonómico
- Capas universais para leitores de cartões

Especificações

Modelo	TS-SG801-600
Controladora	Painel de controlo do torniquee com display compatível com qualquer sistema de controlo de acesso.
Indicador LED	Indicador LED de estado do toniquete
Movimento da barreira	Ângulo de abertura da barreira acrílica no sentido da marcha (entrada ou saída)
Modo de emergência	Abertura de barreira de emergência com sinal de incêndio Abertura automática da barreira em caso de falha de energia (bateria de reserva incluída)
Segurança	Acesso não autorizado com som e bloqueio Anti-tailgating configurável com som e bloqueio
Compatibilidade	Integra-se com qualquer controlo de acesso Plug & Play de terceiros / Caps de leitores RFID universais
Modos de Configuração	Um ou dois sentidos / Passagem livre num sentido e controlo de acesso no sentido oposto
Material de fabricação	Aço inoxidável SUS304 com portas em acrílico e coberturas em PC
Velocidade de passagem	30-40 pessoas/minuto
Fiabilidade	motor com escovas 3.000.000 de ciclos
Sensores de infravermelhos	5 pares de sensores infravermelhos
Alimentação	AC 110/220 V / 35 W max.
Temp. funcionamento	-25° C ~ +70° C
Dimensões da linha	600 mm
Dimensões de passagem	600 (Largura) x 1400 (Fundo) mm
Dimensões	1020 (Al) x 185 (Lg) x 1400 (Fd) mm
Peso	65 kg (cada unidade)
Protecção	Interior

Dimensões

