

CCTV IP / NVRs Profissionais / Hikvision

DS-7104NI-Q1(D)

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Gama Value
- Gravador NVR para câmaras IP
- 4 CH
- Largura de banda de entrada suportada 40 Mbps
- Resolução máxima 4 Mpx
- Compressão H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Saída HDMI FullHD e VGA
- Acesso IP Dual Stream
- Rato
- Espaço para 1 HDD
- Interface WEB, CMS e Smartphone
- Compatível com ONVIF

Especificações

Marca	Hikvision
Gama	VALUE
Entradas para câmaras IP	Porta LAN até 4 canais
Alimentação PoE	Não dispõe
Câmaras IP compatíveis	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Saídas de vídeo	1xHDMI FullHD, 1xVGA simultâneo
Formato compressão vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolução display	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Largura de banda total	40 Mbps entrada / 60 Mbps saída
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Áudio
Gravação Main Stream	4MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidade de decodificação	2CH@4MPx, 4CH@1080p
Multifunção simultânea	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
Deteção de movimento	Deteção de movimento 2.0 com classificação humana e de veículo aplicada na deteção de movimento Apenas disponível utilizando câmaras que também tenham Deteção de movimento 2.0.
Alarmes	Não dispõe
Método de gravação	Manual, programada, deteção de movimento
Backup externo	Memória USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acesso remoto	Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central
Conexões remotas	16
Armazenagem interna	1 HDD SATA 3.5" de até 6 TB (não incluído)
Comunicação	2 x USB 2.0 (Traseiro) / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)
Alimentação	DC 12 V / 1.5 A, ? 10 W (sem HDD)
Temperatura de funcionamento	-10°C ~ 55°C (10%-90% Humidade)

Dimensões / Peso

48 (A) x 200 (L) x 200 (P) mm / 1 Kg (sem HDD)
