

Incêndio e Evacuação / Kilsen / Centrais

KFP-CF2-21

Kilsen



Caraterísticas

- KILSEN
- Central de incêndio convencional de 2 zonas
- Certificado EN54-2 e EN54-4
- 2 saídas independentes de sirene
- 2 saídas auxiliares de alarme e falha
- Capacidade de ligar repetidores para ligação em rede
- Capacidade para 2 baterias de 12V 7.2Ah

Especificações

Alimentação Primária	Fonte de comutação 230V AC 50-60 Hz 2A max.
Alimentação Secundária	2 baterias 12VDC (até 7.2 Ah). Garante mínimo 120 horas de duração.
Número de Zonas	2 zonas, até 32 detectores por zona. (20 det. máximo da série Dx700)
Saídas de sirene	2 Saídas de sirene 24VDC monitorizadas máx.. 250mA
Saídas de relé	1 Saída de Alarme e 1 Saída de falha. Todas admitem 28VDC 2A máx.
Entradas extra	2
Resistência de final de linha	Zonas totalmente monitoradas por resistência de final de linha (4.7K)
Tensão de Saída Auxiliar	24VDC e 250mA max.
Índice de proteção	IP30
Temperatura	-5°C~+50°C
Material e Cor	ABS, Color: Branco
Dimensões	435 x 320 x 129 mm
Peso	2.8Kg
Cabo recomendável	Cabo de fogo com uma secção mínima de 1.0mm (18AWG).