

Intrusão / Ajax CCTV / Câmaras IP

AJ-TURRETCAM-4-HLVF-S-W

AjaxCCTV



Caraterísticas

- AJAX
- Câmara IP Turret
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapíxel (2688x1520)
- Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm
- Alcance de luz branca 40 m
- Alcance IR 60 m
- Compressão H.265 / H.264
- 120 dB TrueWDR
- 2 Microfones integrados Codec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722
- Espaço para cartão MicroSD de até 256 GB
- PoE (IEEE802.3at/af)
- RJ45
- Detecção de movimento
- Detecção de objectos com IA: Pessoas, animais de estimação e veículos, cruzamento de linha
- Cor branco
- ONVIF (S,T)
- P2P
- IP67
- IK10

Especificações

Marca	AJAX
Gama	Superior
Sensor de imagem	1/1.8" Progressive scan CMOS
Resolução máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Taxa Main Stream	4 Mpx (1 ~ 25 FPS)
FOV	47°–110°(H), 26°–56°(V), 54°–135°(D)
Compressão	H.265 / H.264
Lente	2.8–12 mm
Íris	P-Iris
Alcance IR	60 m
Gama de luz branca	40 m
Melhoras de imagem	WDR/HDR verdadeiro
Armazenagem	Slot para MicroSD até 256GB
Áudio	2 Microfones integrados Codec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722 Saída do altifalante: Permite ligar um altifalante externo (mín.. 3 W, ? 4 ?) (Quando se liga um altifalante externo, o altifalante interno é desativado)
Protocolo de vídeo	JetSparrow
Interface de Rede	1 × RJ45 Ethernet autoadaptável (10/100 Mbps)
Encriptação	mTLS
Atualização do firmware	Disponível. Atualizações OTA (Over-the-air) remotas
Alimentação	12 V ± 20%, 1.5 ? PoE 802.3at/af
Inteligência Artificial	Sim
Funções Inteligentes	Deteção de movimento: A câmara deteta o movimento através da análise de fotogramas do software. Deteção de objectos com IA: Pessoas, animais de estimação, veículos
Temperatura de funcionamento	?30 °C ~ +60 °C
Humidade de funcionamento	Até 90%

Grau de protecção	IP67, IK10
Dimensões	136 x 162 x 136 mm
Peso	1300 g
Cor	Branco