

CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / X-Security

# XS-XVR6216AS-2AI

X-SECURITY



## Caraterísticas

---

- X-Security
- XVR 5n1
- 16 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 24 IP / 4 CH áudio
- H.265+/H.265
- 2 CH Reconhecimento Facial
- 2 CH protecção do perímetro
- Falso filtro de alarme para veículos e pessoas (12 Ch)
- Resolução por canal: 5M-N(1~10fps) 4M-N/1080p (1~15FPS) 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps~25/30fps)
- Controlo PTZ (RS485)
- Alarme
- Audio bidireccional All-over-Coax
- Saída HDMI Full HD e VGA
- Rato
- Espaço para 2 HDD
- POS

## Especificações

<b>Marca</b>	X-Security
<b>Formato de vídeo</b>	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
<b>Entradas de vídeo</b>	16 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
<b>Configuração híbrida</b>	Até 24 Canais IP (5M-N), substituindo todos os canais BNC
<b>Saídas de vídeo</b>	1 HDMI 4K, 1 VGA
<b>Compressão vídeo/áudio</b>	H.265+/H.265/H.264+/H.264 / G.711u
<b>Resolução display</b>	HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
<b>Largura de banda total</b>	128 Mbps
<b>Resolução de gravação</b>	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
<b>Codificação Main Stream</b>	5M-N (1fps-10fps); 4M-N/1080P (1fps-15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps-25/30fps)
<b>Codificação Extra Stream</b>	D1/CIF (1fps-15fps)
<b>Multifunção simultânea</b>	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
<b>Alarmes</b>	16 input / 3 relay
<b>Áudio</b>	4 in / 1 out RCA
<b>Áudio bidireccional</b>	Reutilizando a entrada/saída de áudio
<b>Análise de vídeo</b>	IVS: Cruzamento de linha   Intrusão em área   Objeto abandonado   Deteção de rostos Modo IP, Reconhecimento Facial e IVS não podem ser activados ao mesmo tempo
<b>Funções inteligentes</b>	Função P2P   Função POS   Alarme/áudio/actualização por Coaxial (All-over-Coax)
<b>SMD +</b>	Deteccção inteligente de movimento, até 16 canais capazes de classificar os alvos entre humanos e veículos
<b>Método de gravação</b>	Manual, programada, deteção de movimento, alarme, stop
<b>Backup</b>	USB / Rede
<b>Armazenagem interna</b>	2 SATA HDD até 10TB (não incluído)
<b>Comunicação</b>	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Rato e backup) / RJ45 10/100/1000 (Ethernet)
<b>Acesso remoto</b>	Navegador, Aplicação para telemóvel ou software PSS

**Alimentação**

DC 12V / 4A

---

**Dimensões / Peso**

288 (Al) x 375 (Lg) x 53 (Fd) mm / 1.8 Kg

---