

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Uniview - Uniarch / Câmaras Bullet

UV-IPC2314LE-ADF40KM-WP

Uniview



Caraterísticas

- Câmara Bullet IP | Gama Easy
- 4 MP (2688x1520)
- Lente 4 mm
- Iluminação mínima 0.003lux | 0 Lux com luzsuplementar
- Alcance de luz branca 30m
- ColorHunter com tecnologia Wise-ISP: com atecnologia Wise-ISP da Uniview, as suas imagensatingirão um nível de perfeição excecional. Esteprocessador inteligente otimiza cada fotograma, reduzindo o ruído, melhorando a gama dinâmica eajustando as cores para proporcionar uma qualidadedevisual superior. Concebido para cenários comcondições de luz variáveis, o Wise-ISP garanteimagens nítidas e consistentes, tornando-se a basepara as soluções mais avançadas da Uniview
- SIP (Smart Intrusion Prevention) Lite: Combina algoritmos de inteligência artificial com análise de vídeo em tempo real para identificar com precisão as intrusões humanas, minimizando os falsos alarmes causados por movimentos de animais ou condições climáticas
- UMD (Ultra Motion Detection): Graças ao seu algoritmo avançado de IA, o UMD é capaz de detetar alterações no ambiente de forma extremamente eficiente, mesmo em condições de alta velocidade ou de movimento difíceis de captar por outras tecnologias
- WDR 120dB
- Microfone integrado
- Ranhura para microSD até 512 GB
- Modo de corredor 9:16
- PoE
- IP67
- Grafeno e metal
- Compatível com ONVIF

Especificações

Marca	Uniview
Gama	EasyStar
Sensor de imagem	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Taxa Main Stream	4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Taxa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps;
Compressão	Ultra265/H.265/H.264
Lente	4.0 mm (H: 89.4°, V: 48.2°, D: 94.7°)
Iluminação mínima	Color Hunter com tecnologia WISE-ISP, que permite a apresentação de uma imagem a cores com total nitidez 0.0003Lux (F1.0 AGC ON)
Alcance de LEDs brancos	30 m
Modo Corredor	Sim (9:16)
Melhoras de imagem	WDR (120dB), HLC, BLC, 2D/3D-NR, ROI, Máscara de privacidade, IV inteligente
Áudio	Microfone embutido G.711
Armazenagem interna	Cartão MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnologia ANR de recuperação de vídeo através da instalação de um cartão Micro SD
Funções inteligentes	Deteção de movimento, UMD, deteção de áudio, proteção contra adulteração
UMD	Sim (deteção de movimento avançada com classificação de pessoas e veículos)
Interface de rede	Ethernet 10/100M BaseT
Acesso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidade	ONVIF
Botão de reinicialização	Sim
Alimentação	DC 12 V / 9 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamento	-30° C ~ 60° C
Grau de protecção	À prova de água IP67, Protecção contra sobretensões

Dimensões

73 (C) × 73 (A) × 206 (L) mm

Peso

480 g