

# BA612P-HAC-B

Transceptor passivo por par trançado

SAFIRE

Otimizado para HDTV, HDCVI e AHD

1 canal de vídeo

Passivo, conector de 2 pinos

Alcance: 200 m

2 unidades



Transceptor passivo de vídeo por par trançado, 2 unidades para transmissão e recepção, específico para alta definição analógica (HD).

Otimizado para transmissão do sinal de vídeo de 1 câmara de alta definição analógica HDTV. Dispõe de conector BNC macho e terminal de inserção de cabo por pressão, conector de dois pinos.

A longitude máxima entre o extremo que se conecta a câmara e o extremo que se conecta a saída de vídeo é :

HDTV 720p - 200 m

HDTV 1080p - 200 m

HDCVI 720p - 400 m

HDCVI 1080p - 200 m

AHD 720p - 300 m

AHD 1080p - 200 m

HDTV 4 Mpx 200 m

HDCVI 4 Mpx 200 m

HDTV 4K 200 m

HDCVI 4K 200 m

# Especificações

Marca	NÃO
Número de canais	1 canal
Alimentação	Não requer (Passivo)
Entrada/Saída de vídeo	BNC (macho)
Distância de transmissão	HDTVI 200/200/200/200 m (720p/1080p/4 Mpx/4K), AHD 300/200/200 m (720p/1080p/4 Mpx), CVBS 300
Conector par trançado	Conector de dois pins
Crosstalk	60 dB
Impedância de entrada	75 Ohm
Impedância de saída	100 Ohm
Categoria do cabo	UTP categoria 5/6