

CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

DS-7216HGHI-M1(F)

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- DVR 5n1
- 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- 2 CH IP (até 18 CH IP no total por substituição de canal analógico)
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Resolução máxima de entrada 1080p Lite
- Áudio sobre coaxial
- Detecção de movimento 2.0 em todos os canais analógicos
- Saída HDMI Full HD e VGA
- Entrada e saída de áudio

Especificações

Marca	HIKVISION
Gama	Value
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuração híbrida	2 CH IPs adicionais: Até 18 canais IP (5 Mpx), substituindo todos os canais BNC
Saídas de vídeo	1 HDMI Full HD e 1 VGA, em simultâneo;
Resolução display	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 / 60 Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 / 60 Hz
Entradas de áudio	Áudio coaxial 1 Canal RCA
Saídas de áudio	1 Canal RCA
Áudio bidireccional	Reutilizando a entrada de áudio
Áudio Bit Rate	64 Kbps
Compressão de áudio	G.711u
Compressão vídeo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Resolução de gravação	1080p Lite/ 720p/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF
Resolução de entrada	HDTVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) HDCVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Codificação Main Stream	Para o stream de 1080p: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA (15 fps), CIF (25 fps) Para o stream de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA (15 fps), CIF (25 fps) Para o stream SD: WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
Codificação Extra Stream	Para a corrente de 1080p e 720p: CIF/QVGA (15 fps) Para o stream SD: CIF/QVGA (25 fps (P), 30 fps (N))
Vídeo Bit Rate	32 Kbps a 4 Mbps
Alarmes	Não dispõe
Deteção de movimento	Deteção de movimento 2.0 com classificação humana e de veículo aplicada na deteção de movimento. Disponível em todos os canais analógicos.
Armazenagem interna	1 HDD SATA 3.5" de até 10 TB (não incluído)

Comunicação	2 x USB 2.0 (traseira) / 1 x RJ45 x [%VAR%] (Ethernet)
Conexões Remotas	128
Acesso remoto	Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central
Alimentação	DC 12 V, 1.5 A, ? 18 W (sem HDD)
Temperatura de Funcionamento	-10° ~ +55° C
Dimensões / Peso	45 (A) mm x 260 (L) mm x 222 (P) mm
Peso	? 2.2 Kg (sem HDD)