

CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

# DS-E04HQHI-B

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision
- DVR 5n1
- 4 CH de vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 1 CH de IP
- /H.265 Pro/H.265
- Resolução máxima de entrada 5MPxLite@20fps
- Áudio sobre coaxial
- Detecção de movimento 2.0
- Saída HDMI Full HD e VGA
- eSSD incluído 512 GB
- Equipamento muito leve e de pequenas dimensões
- Baixo consumo

## Especificações

<b>Marca</b>	HIKVISION
<b>Gama</b>	Value
<b>Formato de vídeo</b>	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
<b>Entradas de vídeo</b>	4 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
<b>Configuração híbrida</b>	1CH IP adicional até 6 MPx
<b>Largura de banda disponível</b>	72 Mbps
<b>Saídas de vídeo</b>	1 HDMI Full HD e 1 VGA, em simultâneo;
<b>Resolução display</b>	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz
<b>Entradas de áudio</b>	Áudio sobre coaxial em todos os canais de entrada BNC
<b>Saídas de áudio</b>	Saída de áudio através da saída HDMI
<b>Áudio Bit Rate</b>	64 Kbps
<b>Compressão de áudio</b>	G.711u
<b>Compressão vídeo</b>	Canais analógicos: H.265 Pro / H.265 Canais IP: H.265 Pro / H.265
<b>Resolução de gravação</b>	4MPx Lite/ 1080p/ 1080p Lite/ 720p/ WD1/ 4CIF/ CIF
<b>Resolução de entrada</b>	HDTVI: 5MPx (20 fps), 3K (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) HDCVI: 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
<b>Codificação Main Stream</b>	Quando o modo 1080p Lite não está ativado: Para o Stream4 MPx: 4MPx Lite (15 fps), 1080p/720p/WD1/4CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) Para o stream de 1080p: 1080p/720p (15 fps), WD1/4CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) Para o stream de 720p: 720p/WD1/4CIF(25 fps (P), 30 fps (N))
<b>Codificação Extra Stream</b>	Quando o modo 1080p Lite está ativado: 4MPx Lite (15 fps), 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
<b>Vídeo Bit Rate</b>	Taxa de bits de vídeo adaptável conforme o tipo de cena
<b>Multifunção simultânea</b>	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
<b>Alarmes</b>	Não dispõe

<b>Detecção de movimento</b>	Deteção de movimento 2.0 com classificação humana e de veículo aplicada na deteção de movimento. Disponível em todos os canais analógicos.
<b>Método de gravação</b>	Manual, programada, detecção de movimento
<b>Armazenagem interna</b>	1 eSSD incluído de 512 GB (480 GB disponível)
<b>Comunicação</b>	2 x USB 2.0 (traseira) / 1 x RJ45 x [%VAR%] (Ethernet)
<b>Conexões Remotas</b>	32
<b>Acesso remoto</b>	Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central
<b>Alimentação</b>	DC 12 V, 1 A, ? 5.4 W (com eSSD)
<b>Temperatura de Funcionamento</b>	-10° ~ +45° C
<b>Dimensões / Peso</b>	46 (H) mm x 151 (W) mm x 121 (F0) mm / ? 0.5 Kg (com eSSD)