

XS-IPH5AP-5EW

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Gama Wi-Fi
- Câmara IP PT
- Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS
- Resolução 5 Megapixel (2880x1620)
- Lente 3.6 mm
- 0 lux
- IR Alcance 10 m
- DWDR
- Compressão H.265
- IR CUT
- Pesquisa inteligente SMD
- Deteção de animais de estimação
- Microfone e altifalante integrados
- Auto Tracking
- Modo de privacidade
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax
- Emparelhamento Wi-Fi via Bluetooth
- CMS, Smartphone e NVR

- Compatível com ONVIF
- Slot MicroSD até 256 GB
- Apta para Interior

Especificações

Marca	X-Security
Gama	Wi-Fi
Sensor de imagem	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolução	5 Megapixel (2880x1620)
Taxa Main Stream	2880x1620 @15 fps
Taxa Extra Stream 1	640x360 @15 fps
Compressão	H.265
Bitrate	80 kbps–4096 kbps
Óptica	3.6 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 74°, V: 41°, D: 88°
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR amovível
Auto Focus	Semi-auto, Manual ou Automático
Melhorias de imagem	DWDR
SMD (Smart Motion Detection)	Deteção avançada de movimento SMD
Deteção de animais de estimação	Sim
Modo de privacidade	Sim
Intervalo Pan/Tilt	Horizontal: 0~355°, Vertical: -5~80°
Posições preestabelecidas	300 preset, 5 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Auto Tracking	Sim
Armazenagem interna	Ranhura para cartão MicroSD até 256 GB
Áudio	Microfone e altifalante integrados
Compreensão de áudio	G.711a
Controlo PTZ	Através de acesso via rede
Interface de rede	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n/ax (emparelhamento Bluetooth)

Frequência WiFi	2.412-2.472 GHz
Acesso remoto	CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone e NVR
Alimentação	DC 5 V, max. 4 W
Temp. funcionamento	-10º C ~ +45º C
Material	Plástico
Grau de protecção	Apta para Interior
Dimensões (sem suporte)	77.8 mm (Ø) x 108.1 mm (A)
Peso (sem suporte)	195 g