

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Safire Smart / Câmaras Cube

# SF-IPCU014A-4B1W-PIR

SAFIRE SMART



## Características

---

- Safire Smart
- Gama B1 WiFi Câmara IP cube WiFi
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 2.1 mm
- 0 Lux
- IR alcance 10 m
- Compressão H.265+ / H.264+
- WDR
- Cartão MicroSD
- Deteção humana
- Detector PIR
- Microfone e altifalante
- Áudio bidireccional
- Entrada e saída de alarma
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- WiFi IEEE802.1b/g/n
- PoE (IEEE802.3af)
- P2P

## Especificações

<b>Marca</b>	Safire Smart
<b>Gama</b>	B1 WiFi
<b>Sensor de imagem</b>	1/3" Progressive Scan CMOS
<b>Resolução máxima</b>	4 Megapíxel (2560x1440)
<b>Illuminação mínima</b>	Cor: 0.035 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux com IR
<b>Alcance IR</b>	10 m
<b>Dia/noite</b>	Filtro mecânico ICR amovível
<b>Electronic Shutter</b>	1/2~1/100.000 s
<b>Taxa Main Stream</b>	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
<b>Taxa Extra Stream</b>	25 FPS (720P, D1, CIF)
<b>Compressão</b>	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
<b>Bitrate</b>	64 Kbps ~ 6 Mbps
<b>Óptica</b>	2.1 mm
<b>Ângulo de visão (FOV)</b>	H: 94°, V: 50°, D: 115°
<b>DORI</b>	62 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
<b>Melhorias de imagem</b>	WDR (78dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, função Mirror, Máscara de Privacidade, ROI
<b>Deteção de movimento</b>	Sim
<b>Detector PIR</b>	Deteção até 5m, 100°
<b>Funções Inteligentes</b>	Deteção humana
<b>Alarmes inteligentes</b>	Deteção de movimento, deteção humana, entrada de alarme, PIR, cartão de memória cheio, falha do cartão de memória, conflito de IP ou cabo desligado
<b>Áudio</b>	1 Microfone / 1 Altifalante Áudio bidirecional com aplicação móvel ou interface Web Gravação de mensagens de alarme
<b>Compressão de áudio</b>	G711A / U
<b>Alarme</b>	1 Entrada / 1 Saída
<b>Interface de rede</b>	Ethernet 10 / 100M BaseT

<b>Armazenagem interna</b>	Cartão microSD até 128GB
<b>Acesso remoto</b>	Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS
<b>P2P</b>	Sim Envio de notificações push em caso de exceção de vídeo, deteção humana, deteção PIR ou entrada de alarme na aplicação Safire Smart
<b>WiFi</b>	2.4GHz IEEE802.11 b/g/n Até 50m em campo aberto
<b>Interoperabilidade</b>	ONVIF
<b>Alimentação</b>	DC 12 V / 666 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af
<b>Material</b>	Plástico
<b>Ângulo do suporte de instalação</b>	Horizontal: 0º-230º; Vertical: 0º-71º; Rotação: 0º-360º
<b>Temp. funcionamento</b>	-20º C ~ +50º C
<b>Dimensões</b>	130 (Al) x 71.7 (An) x 71.7(Fo) mm
<b>Peso</b>	140 g
<b>Instalação</b>	Suporte integrado de mesa, teto ou parede