

CCTV analógico / HD 4n1 / Câmaras / Domes Motorizadas

# DS-2AE7232ITG

HIKVISION



## Caraterísticas

---

- Hikvision
- Gama PRO
- Câmara dome motorizada HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 1080P (1920x1080)
- Saída 4 em 1
- Lente varifocal 4.8~153.6 mm
- Zoom óptico 32X
- Zoom digital 16X
- Iluminação mínima 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), P/B: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux com IV
- IR alcance 150 m
- 3D DNR
- IR CUT
- WDR (120dB)
- Protocolos Pelco P/D suportados
- Velocidade 160 °/s
- Menu OSD
- Impermeável IP66
- Antivandalismo IK10
- Protecção contra sobretensões 4000 V

## Especificações

Marca	Hivision
Gama	PRO
Sensor de imagem	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolução	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Saída de vídeo	1x BNC formato HDTV/HDCVI/AHD/CVBS
Iluminação mínima	0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)(Cor) 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)(B/W)
Iluminação infravermelha	LEDs IR, gama 150 m
Óptica	4.8~153.6 mm (Zoom óptico 32X)
Ângulo de visão	55~1.7° (H) 33~1.0° (V) 61.5~1.9° (D)
Enfoque	Automático / Semi / Manual
Zoom digital	16X
Obturador electrónico	1/1~1/10.000 s
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR amovível
Melhoras de imagem	WDR (120dB), 3D-DNR, BLC, HLC, AWB, ATW, AGC
Máscaras de privacidade	Até 8 áreas
Intervalo Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°
Velocidade manual	Horizontal: 0.1°~160° /s, Vertical: 0.1°~120° /s
Velocidade entre Presets	Horizontal: 160° /s, Vertical: 120° /s
Posições preestabelecidas	256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan
Comunicação	RS485, Pelco P / Pelco D / HIKVISION
Alimentação	DC 36 V, < 30 W
Temp. funcionamento	-30° C ~ +65° C (<90% humedat)
Grado de protecção	Impermeable IP66 Antivandálica IK10 Sobretensiones 4000 V
Dimensiones (sin soporte)	220 (Ø) x 356.9 (Al) mm

**Peso (sin soporte)**

4.5 Kg

---