

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Hikvision / Câmaras Dome

DS-2CV2141G2-IDW(2.8mm)(W)

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Gama VALUE
- Câmara Dome IP WiFi
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- EXIR IR âmbito 30 m
- Compressão H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Microfone integrado
- Altifalante integrado
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Ranhura para cartão MicroSD até 512 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
- Impermeável IP66

Especificações

Marca	HIKVISION
Gama	VALUE
Sensor de imagem	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Taxa Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920x1080, 1280x720)
Taxa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Compressão	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 95°, V: 53°, D: 111°
DORI	63 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminação mínima	Cor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux com EXIR IR alcance 30 m
Dia/noite	Filtro mecânico ICR amovível
Melhoras de imagem	WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, Mirror, Privacy masking
Deteção de movimento	Sim
Armazenagem interna	Slot para cartão MicroSD até 512 GB
Áudio	Microfone e altifalante integrados
Compresão de áudio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC)
Interface de rede	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Frequência WiFi	2.412 GHz ~ 2.472 GHz
Modulação WiFi	802.11n: OFDM 802.11b: CCK 802.11g: OFDM
Alcance do WiFi	Até 120 m

Número de antenas	2
Acesso remoto	Com ligação por cabo: Aplicação para smartphone Hik-Connect, software para PC iVMS-4200 Com ligação Wi-Fi: HikConnect
Interoperabilidade	ONVIF, ISAPI
Alimentação	DC 12 V / 500 mA / 6 W máx.
Grau de protecção	Impermeável IP66
Material	Capa: Policarbonato Corpo: Policarbonato
Temp. funcionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensões	Ø 126 mm x 96.1 mm (Al)
Dimensões da base	Ø base 126 mm / Ø entre tornillos 83.6 mm / 2 tornillos
Peso	590 g