

CCTV IP / NVRs Profissionais / Safire Smart

SF-NVR6104-4P-B2

SAFIRE SMART



Caraterísticas

- Safire Smart
- Gama B2
- Gravador NVR para câmaras IP
- 4 CH
- 4 portas PoE
- Largo de banda suportado 80 Mbps
- Resolução máxima 8 Megapixel (3840x2160)
- Compressão H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Saída HDMI 4K e VGA
- Função POS
- Detecção facial
- Acesso IP Dual Stream
- Rato
- RCA Áudio
- Alarmes de câmaras
- Espaço para 1 HDD
- Interface WEB, CMS e Smartphone
- Compatível com ONVIF

Especificações

Marca	Safire Smart
Gama	B2
Entradas para câmaras IP	4CH IP
Alimentação PoE	4 IEEE 802.3af (Max. 40W) 10/100/1000M
Câmaras IP compatíveis	Safire Smart (protocolo nativo), ONVIF
Áudio bidireccional	1 entrada / 1 saída RCA
Saídas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Gravação Main Stream	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
Capacidade de decodificação	1CH 8Mpx 6CH 1080P
Formato compressão vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compresão de áudio	G.711(U/A)
Largura de banda total	80 Mbps entrada / 80 Mbps saída
Resolução display	HDMI: 3840x2160@60FPS/30FPS, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
	VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Áudio	Áudio RCA bidireccional
Alarmes	Estão disponíveis alarmes de câmaras
Função POS	Sim
Funções inteligentes	Deteção de rostos até 4CH por câmara Deteção de rostos até 2CH por NVR
	Pesquisa de imagens via gravador, APP e software
	Informação estatística sobre os resultados faciais.
	Pesquisas inteligentes de eventos por pessoa e veículo em 4CH por câmara Pesquisas inteligentes de eventos por pessoa e veículo em 2CH por NVR
	Extração de metadados por câmara
Método de gravação	Manual, programado, deteção de movimento, eventos inteligentes, entrada de alarme, POS
Multifunção simultânea	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto

Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB /
Armazenagem interna	1x Disco rígido 3.5" SATA3.0 até 10 TB (não incluído)
Comunicação	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485
Acesso remoto	Navegador Web, Safire Smartphone App e Software para PC Safire Smart VMS
Alimentação	DC 12V / 1.5A (Sem disco rígido)
Temperatura de funcionamento	-10°C ~50°C, Humidade 10~90%
Dimensões / Peso	45 (Al) x 300 (Lg) x 249 (Pf) mm / 1Kg