

CCTV analógico / HD 4n1 / Câmaras / Domes Motorizadas

DS-2AE4225TG

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Gama Value
- Câmara dome motorizada HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Resolução 1080p (1920x1080)
- Saída 4 em 1
- Lente varifocal 4.8~120 mm
- Zoom óptico 25X
- Zoom digital 16X
- Velocidade média 100%/s
- WDR (?120dB)
- 3D-DNR
- IR CUT
- Alarmes
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- Impermeável IP66
- Protecção contra sobretensões 4000 V

Especificações

Marca	Hivision
Gama	Value
Sensor de imagem	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	1080p (1920x1080)
Óptica	4.8~120 mm (Zoom óptico 25X))
Zoom digital	16X
Ângulo de visão	57.6°~2.5° (H), 34.4°~1.4° (V), 64.5°~2.9° (D)
Saída de vídeo	1x BNC formato HDTV/HDCVI/AHD/CVBS
Iluminação mínima	Cor: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON) Preto e branco: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)(B/W)
Enfoque	Automático / Semi / Manual
Obturador electrónico	1/1s~1/30.000s
Dia / Nãoite	Filtro mecânico ICR amovível
Melhoras de imagem	WDR (120dB), 3D-DNR, BLC, HLC, AWB, AGC
Estabilizador de imagem	No
Máscaras de privacidade	Até 8 áreas
Intervalo Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -5°~90° (auto flip 180°)
Velocidade manual	Horizontal: 0.1°~100° /s, Vertical: 0.1°~80° /s
Velocidade entre Presets	Horizontal: 100° /s, Vertical: 80° /s
Posições preestabelecidas	256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan
Áudio	Não dispõe
Alarmes	2 Entradas / 1 Saída
Comunicação	RS-485 (Pelco P / Pelco D / HIKVISION)
Alimentação	DC 12 V, < 16 W
Temp. funcionamento	-30° C ~ +65° C (<90% humedat)

Grado de protección	Impermeable IP66 Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones (sin soporte)	239.5 mm (Al) x 180 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	2 Kg