

CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / X-Security

# XS-XVR6104AS-4KL-1FACE

X-SECURITY



## Caraterísticas

---

- X-Security
- DVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTV/HD/SD/4K / 4+4 IP / 1 CH áudio bidireccional
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Resolução 4K (7 FPS), 6Mpx (10 FPS), 5Mpx (12 FPS), 4K-N/4Mpx/3Mpx (15 FPS), 4Mpx-N/1080p/720p (25-30FPS)
- Controlo PTZ (RS485/Coaxial)
- Áudio sobre coaxial
- Saída HDMI 4K, VGA e CVBS
- 1 CH Reconhecimento Facial
- Reconhecimento de Humano e de Veículos (Disponível para 4 Ch video Coaxial)
- Rato
- 2 Portas USB
- Espaço para 1 HDD
- Tamanho compacto
- POS

## Especificações

---

<b>Marca</b>	X-Security
<b>Formato de vídeo</b>	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
<b>Entradas de vídeo</b>	4 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
<b>Configuração híbrida</b>	Até 8 Canais IP (8Mpx), substituindo todos os canais BNC
<b>Saídas de vídeo</b>	1 HDMI 4K, 1 VGA
<b>Compressão vídeo/áudio</b>	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
<b>Resolução display</b>	HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
<b>Largura de banda total</b>	64 Mbps
<b>Resolução de gravação</b>	8M (7FPS) / 6M (10FPS) / 5M (12FPS) / 4K-N, 4MP, 3MP(15fps) / 4M-N ou 1080P ou 720P ou 960H ou ou D1 ou CIF (25/30fps)
<b>Codificação Main Stream</b>	8M (7FPS) / 6MP(10FPS) / 5MP(12FPS) / 4K-N, 4MP, 3MP(15FPS) / 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF (25/30FPS)
<b>Codificação Extra Stream</b>	960H(15FPS) / D1, CIF(25/30FPS)
<b>Multifunção simultânea</b>	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
<b>Entradas de áudio</b>	4 Canal RCA
<b>Saídas de áudio</b>	1 Canal RCA
<b>Áudio bidireccional</b>	Reutilizando a entrada/saída de áudio
<b>Alarmes IN/OUT</b>	8 / 3
<b>Análise de vídeo</b>	IVS: Detecção facial / Reconhecimento humano e de veículos / Cruzamento de linha / Intrusão
<b>Reconhecimento facial</b>	1 canal analógico de comparação de rosto ao vivo
<b>Detecção inteligente de movimento</b>	Até 4 canais capazes de classificar objectivos entre humanos e veículos
<b>Método de gravação</b>	Manual, programada, deteção de movimento, alarme
<b>Backup</b>	USB/Rede
<b>Armazenagem interna</b>	1 HDD SATA 3.5" de até 10 TB (não incluído)
<b>Comunicação</b>	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Rato e backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
<b>Acesso remoto</b>	Navegador (ActiveX), Aplicação telemóvel ou software PSS

**Alimentação**

DC 12V / 2A

---

**Dimensões / Peso**

55 (Al) x 325 (Lg) x 256.6 (Fd) mm / 1.1 Kg

---