

CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / Safire Smart

# SF-XVR6104-HQ-SMD

SAFIRE SMART



## Caraterísticas

---

- Safire Smart
- XVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 4+2 IP
- H.265/H.264
- Resolução 5MPxLite (10FPS)
- Áudio
- Saída HDMI Full HD e VGA
- Inteligência artificial, baseada na detecção humana e de veículos
- Espaço para 1 HDD
- Rato

## Especificações

<b>Marca</b>	Safire Smart
<b>Formato de vídeo</b>	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
<b>Entradas de vídeo</b>	4 canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
<b>Configuração híbrida</b>	Por padrão: 4 Canais desde BNC e 4 (substituição) + 2 (extra) Canais IP ( até 5Mpx)
<b>Saídas de vídeo</b>	1 HDMI FullHD, 1 VGA e 1 CVBS
<b>Entradas de áudio</b>	1 Canal RCA
<b>Saídas de áudio</b>	1 Canal RCA
<b>Áudio bidireccional</b>	Reutilizando a entrada/saída de áudio
<b>Compressão vídeo/áudio</b>	H.265 / H.264
<b>Resolução display</b>	HDMI x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 VGA x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 BNC x 1 : CVBS
<b>Ecrã múltiplo</b>	1 / 4 / 6 / 9
<b>Resolução de entrada BNC</b>	TVI/ AHD/CVI: 5MP/4MP/1080p Lite/720P/WD1
<b>Codificação Main Stream</b>	5MP Lite@10fps, 4MP Lite/1080P@12fps(PAL)/15fps(NTSC) 1080P Lite/ 720P/WD1/D1@25fps (PAL)/30fps (NTSC)
<b>Deteção de movimento</b>	SMD baseado na classificação de pessoas e veículos em todos os canais
<b>Inteligência artificial</b>	1CH com base na classificação de pessoas e veículos segundo as regras de intrusão de área ou de transposição de linha
<b>Multifunção simultânea</b>	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
<b>Bit Rate</b>	32Kbps ~4Mbps
<b>Largura de banda</b>	16 Mbps (Entrada) / 40 Mbps (Saída)
<b>Alarmes</b>	Não dispõe
<b>Método de gravação</b>	Eventos manuais, programados e inteligentes
<b>Backup</b>	USB / Rede
<b>Armazenagem interna</b>	1 HDD SATA 3.5" de até 10TB (não incluído)
<b>Comunicação</b>	2 x USB 2.0 (Rato e cópia de segurança) / RS485 / RJ45 10/100M (Ethernet)
<b>Acesso remoto</b>	Navegador Web, Safire Smartphone App e Safire Smart VMS Software

**Alimentação**

DC 12 V / 1.5 A (Consumo sem HDD &lt; 5 W)

**Dimensões / Peso**

42 (Al) x 255 (Lg) x 222 (Fd) mm / 1.2 Kg