

CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

# DS-7208HGHI-M1(C)

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision
- DVR 5n1
- 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- 2 CH IP (até 10 CH IP no total por substituição de canal analógico)
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Resolução máxima de entrada 1080p Lite
- Áudio sobre coaxial
- Deteção de movimento 2.0 em todos os canais analógicos
- Saída HDMI Full HD e VGA
- Entrada e saída de áudio

## Especificações

<b>Marca</b>	HIKVISION
<b>Gama</b>	VALUE
<b>Formato de vídeo</b>	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
<b>Entradas de vídeo</b>	8 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
<b>Configuração híbrida</b>	2 CH IPs adicionais: Até 10 canais IP (5 Mpx), substituindo todos os canais BNC
<b>Saídas de vídeo</b>	1 HDMI Full HD e 1 VGA, em simultâneo;
<b>Resolução display</b>	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz
<b>Entradas de áudio</b>	Áudio coaxial em todos os canais 1 Canal RCA
<b>Saídas de áudio</b>	1 Canal RCA
<b>Áudio bidireccional</b>	Reutilizando a entrada de áudio
<b>Áudio Bit Rate</b>	64 Kbps
<b>Compressão de áudio</b>	G.711u
<b>Compressão vídeo</b>	Canais analógicos: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 Canais IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
<b>Resolução de gravação</b>	1080p Lite/ 720p Lite/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF
<b>Resolução de entrada</b>	HDTVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) HDCVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
<b>Codificação Main Stream</b>	Para o stream de 1080p: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF (15 fps) Para o stream de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (15 fps) Para o stream SD: WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
<b>Codificação Extra Stream</b>	Para o stream 1080p e 720p: CIF/QVGA (15 fps) Para o stream SD: CIF/QVGA (25 fps (P), 30 fps (N))
<b>Vídeo Bit Rate</b>	32 Kbps a 4 Mbps
<b>Multifunção simultânea</b>	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
<b>Alarmes</b>	Não dispõe
<b>Deteção de movimento</b>	Deteção de movimento 2.0 com classificação humana e de veículo aplicada na deteção de movimento. Disponível em todos os canais analógicos.

<b>Método de gravação</b>	Manual, programada, deteção de movimento
<b>Backup</b>	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Rede
<b>Armazenagem interna</b>	1 HDD SATA 3.5" de até 4 TB (não incluído)
<b>Comunicação</b>	2 x USB 2.0 (traseira) / 1 x RJ45 x [%VAR%] (Ethernet)
<b>Conexões Remotas</b>	64
<b>Largura de banda</b>	72 Mbps
<b>Acesso remoto</b>	Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central
<b>Alimentação</b>	DC 12 V, 1.5 A, ? 17 W (sem HDD)
<b>Temperatura de Funcionamento</b>	-10° ~ +55° C
<b>Dimensões / Peso</b>	45 (H) mm x 260 (W) mm x 222 (Fo) mm / ? 1 Kg (sem HDD)