

CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / X-Security

XS-XVR3104M-AI

X-SECURITY



Características

- X-Security
- DVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+1 IP / 1 CH áudio
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Resolução por canal: 1080N/720P (25FPS)
- WizSense
- Controle PTZ coaxial
- Não dispõe de alarmes
- Alarmes e Áudio All-over-Coax
- Saída HDMI Full HD e VGA
- Rato
- Espaço para 1 HDD

Especificações

Marca	X-Security
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuração híbrida	Até 5 Canais IP (2Mpx), substituindo todos os canais BNC
Saídas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Entradas de áudio	1 Canal RCA
Saídas de áudio	1 Canal RCA
Áudio bidireccional	Reutilizando a entrada/saída de áudio
Compressão vídeo/áudio	H.265+/H.265/H.264+/H.264 / G.711A
Resolução display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolução de gravação	1080N / 720p / 960H / D1 / CIF
Codificação Main Stream	1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (1~25 FPS)
Codificação Extra Stream	CIF (1~15 FPS)
Largura de Banda	100 Mbps
Multifunção simultânea	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
Funções inteligentes	Alarme/áudio/atualização por Coaxial (All-over-Coax)
Alarmes	Não dispõe
Método de gravação	Manual, programada, detecção de movimento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Rede
Armazenagem interna	1 HDD SATA 3.5" de até 10TB (não incluído)
Comunicação	2 x USB (Rato e backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acesso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicação telemóvel ou software PSS
Alimentação	DC 12 V / 2 A
Dimensões / Peso	45 (Al) x 211 (Lg) x 205 (Fd) mm / 1.1 Kg

Recursos avançados

WizSense: filtro de alarme falso para detecção de movimento inteligente e codificação inteligente
