

# SF-IPB585ZA-4LPR-V2

## SAFIRE SMART



## Caraterísticas

---

- Safire Smart
- Gama LPR com reconhecimento de matrículas
- Câmara Bullet IP
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente motorizada 2.8-12 mm
- Iluminação mínima de 0.001 Lux@F1.6 | 0 Lux com IV
- IR alcance 70 m
- Compressão H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Microfone Integrado
- Áudio
- Alarmes
- Reconhecimento de matrículas até 80Km/h
- Gestão de listas autorizadas e não autorizadas com um máximo de 10.000 matrículas
- Detecção de veículos sem matrícula
- Detecção de marca, cor, tipo, modelo, ano de produção
- Wiegand
- P2P

- Ranhura para cartão MicroSD de até 256 GB
- Saída CVBS
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeável IP67

## Especificações

Marca	Safire Smart
Gama	LPR
Sensor de imagem	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Iluminação mínima	Cor: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR
Alcance IR	70 m
Dia/noite	Filtro mecânico ICR amovível
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Taxa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Taxa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Terceira taxa de Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Motorizada 2.8 ~ 12 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 100-48.5°, V: 54-26.5°, D: 119-55.8°
DORI	W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 206 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21 m (I)
Melhoras de imagem	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Função de Espelho, Máscara de Privacidade, ROI
Características da deteção de matrículas	Captura da imagem original da (4Mpx) e da matrícula Base de dados de até 10.000 matrículas autorizadas e não autorizadas Intervalo de deteção até 120Km/h Distância de deteção recomendada: 3 - 8 m
Tipos de deteção de veículos	Veículos com e sem matrícula Sentido de circulação Tolerância relativa à falta de um carácter na matrícula Extração de características: Marca, modelo, ano de fabrico, cor, cor da matrícula, tipo de veículo
Áudio	1 Entrada / 1 Saída
Compresão de áudio	G711A / U
Alarmes	1 Entrada / 1 Relay

<b>Wiegand</b>	Sim (26 bit)
<b>P2P</b>	Suporta
<b>Interface de rede</b>	Ethernet 10 / 100M BaseT
<b>Armazenagem interna</b>	Cartão microSD até 256GB
<b>Acesso remoto</b>	Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS
<b>Interoperabilidade</b>	ONVIF
<b>Alimentação</b>	DC 12 V / 12 W max.   AC 24V / 10 W max   PoE IEEE802.3af
<b>Grau de protecção</b>	Impermeável IP67
<b>Material</b>	Metal
<b>Temp. funcionamento</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Dimensões</b>	88.7 (Al) x 100.2 (Lg) x 278.3 (Fd) mm
<b>Peso</b>	1176 g