

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Uniview - Uniarch / Câmaras Dome

# UV-IPC314LE-ADF28K-DL

Uniview



## Caraterísticas

---

- Câmara Dome IP | Gama Easy
- 4 MP (2688x1520)
- Lente fixa 2.8 mm
- Iluminação mínima 0.005 | 0 Lux com IR
- Alcance IR 30 m
- Alcance de luz branca 30 m
- SIP (Smart Intrusion Prevention) Lite: Combina algoritmos de inteligência artificial com análise de vídeo em tempo real para identificar com precisão intrusões humanas e de veículos, minimizando os falsos alarmes causados por movimentos de animais ou condições climatéricas
- UMD (Ultra Motion Detection): Graças ao seu algoritmo avançado de IA, o UMD é capaz de detetar alterações no ambiente de forma extremamente eficiente, mesmo em condições de alta velocidade ou de movimento difíceis de captar por outras tecnologias
- WDR 120 dB
- Microfone incorporado
- Ranhura para microSD até 512 GB
- PoE
- Impermeável IP67
- Antivandalismo IK10
- Proteção de sobretensão 4 KV
- Modo de corredor 9:16
- Botão de reinicialização
- Compatível com ONVIF

## Especificações

Marca	Uniview
Gama	Easy
Sensor de imagem	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	4 MP (2688x1520)
Taxa Main Stream	4MP (2688x1520)@25 fps 4MP (2560x1440)@25 fps 3MP (2304x1296)@30 fps 1080P (1920x1080)@30 fps 720P (1280x720)@30 fps
Taxa Extra Stream	720P (1280x720)@30 fps D1 (720x576)@30 fps 640x360@30 fps 2CIF (704x288)@30 fps CIF (352x288)@30 fps
Compressão	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
FOV	Horizontal: 100.5° Vertical: 58.4° Diagonal: 123.1°
DORI	Detetar: 63 m Observar: 25.2 m Reconhecer: 12.6 m Identificar: 6.3 m
Iluminação mínima	0.005 Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux com infravermelhos
Alcance da Iluminação suplementar	IR: 30 m Luz branca: 30 m
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR
Melhoras de imagem	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, ROI (até 8 áreas), máscara de privacidade
WDR	120 dB
Modo corredor	Simm
UMD (Detecção Avançada de Movimento)	Si
Funções inteligentes	SIP, Prevenção de Intrusão Inteligente (Classificação de pessoas, veículos e veículos de duas rodas sobre o cruzamento de linhas, intrusão de área, região de entrada e região de saída)  Contagem e fluxo de pessoas numa área  *As duas funções não podem ser ativadas ao mesmo tempo
Armazenagem interna	Ranhura para Micro SD, até 512 GB

<b>Áudio</b>	Microfone integrado
<b>Interface de rede</b>	Ethernet 10/100M BaseT
<b>Acesso remoto</b>	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
<b>Interoperabilidade</b>	ONVIF
<b>Alimentação</b>	DC 12 V / 5.5 W PoE IEEE802.3af
<b>Temp. funcionamento</b>	-30° C ~ 60° C
<b>Protecção</b>	Impermeável IP67 Antivandalismo IK10
<b>Dimensões</b>	72.6 (Al) x 111.2 (Ø) mm
<b>Peso</b>	360 g
<b>Material</b>	Metal + Plástico