

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Hikvision / Câmaras Dome

DS-2CV2Q21G1-IDW(4mm)(W)

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Gama VALUE
- Câmara PT IP Wi-Fi
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 4.0 mm
- 0 Lux
- IR alcance 10 m
- Compressão H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detecção de movimento 2.0
- Microfone integrado
- Altifalante integrado
- DWDR
- 3D-DNR
- Ranhura para cartão MicroSD até 512 GB
- HikConnect
- Compatível com ONVIF
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
- Apta para Interior

Especificações

Marca	HIKVISION
Gama	VALUE
Sensor de imagem	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Taxa Main Stream	25 Megapixel (1920×1080, 1280x720, 768x432)
Taxa Extra Stream	25 fps (768x432, 512x288)
Compressão	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	Até 1 Mbps
Lente	4.0 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 75°, V: 45°, D: 85°
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminação mínima	Cor: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux com alcance IR 10 m
Dia/noite	Filtro mecânico ICR amovível
Melhoras de imagem	DWDR, 3D-DNR, AGC, AWB, efeito de espelho, Privacy masking
Deteção de movimento	Deteção de movimento 2.0 com classificação humana e de veículo aplicada na deteção de movimento.
Armazenagem interna	Ranhura para cartão MicroSD até 512 GB
Luz persuasiva	Luz vermelha e azul
Áudio	Microfone e altifalante integrados
Compresão de áudio	G.711/AAC-LC
Taxa de bits áudio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 a 64 Kbps (AAC-LC
Interface de rede	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Frequência WiFi	2.412 GHz ~ 2.472GHz
Modo de encriptação WiFi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Alcance do WiFi	Até 50 m

Acesso remoto	Com ligação por cabo: Aplicação para smartphone Hik-Connect, software para PC iVMS-4200 Com ligação Wi-Fi: HikConnect
Interoperabilidade	ONVIF (Perfil S, T, G), SDK
Alimentação	DC 5 V / 1000 mA / 5 W máx.
Grau de protecção	Apta para Interior
Material	Plástico
Temp. funcionamento	-10° C ~ +45° C
Dimensões	Ø 80 mm × 122 mm (Al)
Peso	216 g