

CCTV IP / NVRs Profissionais / Uniview - Uniarch

# UV-NVR-104S3-P4-ECO

Uniarch



## Caraterísticas

---

- Uniarch
- Gravador NVR para câmaras IP
- 4 CH
- 4 CH PoE
- Largo de banda suportado 64 Mbps
- Resolução máxima 6 Megapixel
- Suporta funcionalidades inteligentes
- Compressão Ultra 265/H.265/H.264
- Saída de áudio
- Salida HDMI Full HD e VGA simultâneas
- 2 x USB 2.0
- Rato
- Espaço para 1 HDD até 6 TB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF

## Especificações

<b>Marca</b>	Uniarch
<b>Entradas para câmaras IP</b>	4 canais IP / 4 canais PoE
<b>Câmaras IP compatíveis</b>	UNIVIEW, ONVIF (Perfil S, G, T)
<b>Gravação Main Stream</b>	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
<b>Descodificação</b>	2x6Mpx@ 30fps / 4x5MPx @ 30fps / 4x4MPx @ 30fps / 4x3MPx @ 30fps / 4x1080p @ 30fps
<b>Áudio bidireccional</b>	1 saída 3.5 mm
<b>Saídas de vídeo</b>	1 HDMI Full HD, 1 VGA simultâneas
<b>Formato compressão vídeo</b>	Ultra H.265 / H.265 / H.264
<b>Resolução display</b>	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
<b>Largura de banda total</b>	64 Mbps entrada / 48 Mbps saída
<b>Funções inteligentes da câmara</b>	SIP: Detecção de intrusão, cruzamento de linha, entrada e saída de área UMD (detecção de movimento ultra)  * É necessária uma câmara IP com estas funções para poder efetuar definições e pesquisas a partir do gravador
<b>Pesquisa VCA</b>	Suporta
<b>SIP (Smart Intrusion Prevention) a partir da câmara</b>	Suportado em 4CH. Apenas receção de alarme, sem receção de imagem de alarme)  * Necessita de uma câmara IP com função SIP
<b>Backup externo</b>	Memória USB / HDD USB
<b>Armazenagem interna</b>	1 HDD SATA 3.5" de até 6 TB (não incluído)
<b>Comunicação</b>	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
<b>Acesso remoto</b>	Navegador Web, App Smartphone e Software PC
<b>Alimentação</b>	DC 48 V, < 6W (sem disco rígido)
<b>Fonte de alimentação da porta PoE</b>	30 W para um único porto e 50 W no total
<b>Temperatura de funcionamento</b>	-10°C ~ +55°C
<b>Dimensões</b>	42 mm (Al) x 190 mm (Lg) x 195 mm (Fd)
<b>Peso</b>	1.0 Kg