

SF-IPB080A-4I1

SAFIRE SMART



Caraterísticas

- Safire Smart
- Gama I1 com Inteligência Artificial Avançada - Câmara IP Bullet
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2592x1520)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR alcance 30 m
- Compressão H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Áudio
- Inteligência Artificial Avançada: detecção de pessoas, veículos e veículos não motorizados
- Captura facial
- Metadados de vídeo
- Contagens de pessoas, veículos e veículos não motorizados
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Cartão microSD até 256GB
- Compatível com ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeável IP67

Especificações

Marca	Safire Smart
Gama	I1
Sensor de imagem	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	4 Megapixel (2592x1520)
Iluminação mínima	Cor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR
Alcance IR	30 m
Dia/noite	Filtro mecânico ICR amovível
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Taxa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P)
Taxa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Terceira taxa de Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 95.3°, V: 53.2°, D: 100.7°
DORI	61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Melhoras de imagem	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, função Mirror, Máscara de Privacidade, ROI
Deteção de movimento	Sim
Funções Inteligentes	Classificação avançada baseada em Inteligência Artificial de pessoas, veículos e veículos não motorizados com base em: Intrusão de área, cruzamento de linha, região de entrada, região de saída Deteção e Captura de Rosto Contagem de pessoas, veículos e veículos não motorizados Extração de características: - Humano: até 13 características - Veículo: até 5 características - Veículo não motorizado: Até 1 características Outros eventos inteligentes: Objeto abandonado, objeto removido

Exceções	Mudança de cenário, detecção de desfocagem e detecção de cores anormais
Áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G711A / U
Armazenagem interna	Cartão microSD até 256GB
Interface de rede	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acesso remoto	Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS
Interoperabilidade	ONVIF
Alimentação	DC 12 V / 702 mA / 8.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grau de protecção	Impermeável IP67
Material	Metal
Temp. funcionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensões	74.5 (Al) x 74.5 (Lg) x 167.50 (Fd) mm
Peso	423 g

Dimensões

