

Audiovisuais / Monitores / Monitores Sinalização Digital

SF-55DS30

SAFIRE



Caraterísticas

- Monitor de sinalética digital 55"
- Resolução 4K
- Brilho 250 nit
- Funcionamento 8/7
- Android 14
- 2 GB RAM + 16 GB ROM
- VESA mm
- Altifalantes integrados

Especificações

Marca	SAFIRE
Tamanho	55"
Resolução	3840x2160
Taxa de actualização	60 Hz
Tipo de painel	VA
Brilho	250 nits
Contraste	4000:1
Tempo de resposta	6,5 ms
Ângulo de visualização (horizontal / vertical)	178° / 178°
Faixa de cores	68% NTSC
Funcionamento	8/7
Antirreflexo (neblina)	2%
Entradas	HDMI x3 USB 2.0 x1 USB 3.0 x1 RS232 (DB9) x1 RJ45 x1
Saídas	1x Áudio (3,5 mm)
Alto falantes	2x10 W
WiFi	2.4 G / 5 G
Rede	10 / 100 Mbps
Sistema operativo	Android 14
RAM	2 GB
ROM	16 GB
Orientação	Horizontal
Sinalização digital individual via USB	- Incluindo - Grátis - Permite a programação individual (utilizando o comando à distância), a reprodução de imagens, vídeos e notas de texto armazenados numa pen USB, em diferentes intervalos de tempo configuráveis.

Sinalização digital online M-Sign	<ul style="list-style-type: none"> - SF-CMS-MSIGN - Licença (opcional) não incluída - Permite a programação massiva e remota (utilizando um PC com ligação à Internet e acesso a um browser), a reprodução de imagens, vídeos, notas de texto, páginas Web, etc., entre outras funções. armazenados na nuvem, em diferentes intervalos de tempo configuráveis. - Para utilizar este CMS (software de sinalização digital) é necessário adquirir uma licença para cada ponto de reprodução.
Dimensões	1226 (Lg) x 709,4 (Al) x 82 (Pf) mm
Monitor VESA	300x300 mm
Peso	9,6 Kg
Alimentação	AC 100~240 V @ 50/60 Hz
Consumo de energia	135 W
Certificação	CE
Condições de funcionamento	Temperatura: -10 ~ 40 °C Humidade: 20 ~ 80 % Pressão: 86 ~ 106 KPa
Condições de armazenamento	Temperatura: 20 ~ 55 °C Humidade: 20 ~ 80 % Pressão: 86 ~ 106 KPa