

CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

iDS-E04HQHI-XB

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Gama Value
- DVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- 1 CH IP
- H.265 Pro/H.265
- Resolução máxima de entrada 5MPxLite@12fps
- Áudio sobre coaxial
- Detecção de movimento 2.0 em todos os canais analógicos
- AcuSense: Classificação de pessoas e veículos em até 2 canais
- Saída HDMI Full HD e VGA
- eSSD incluído 512 GB
- Equipamento muito leve e de pequenas dimensões
- Baixo consumo

Especificações

Marca	HIKVISION
Gama	Value
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuração híbrida	1CH IP adicional até 6 MPx
Largura de banda disponível	72 Mbps
Saídas de vídeo	1 HDMI Full HD e 1 VGA, em simultâneo;
Resolução display	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz
Entradas de áudio	Áudio sobre coaxial em todos os canais de entrada BNC
Saídas de áudio	Saída de áudio através da saída HDMI
Áudio Bit Rate	64 Kbps
Compressão de áudio	G.711u
Compressão vídeo	Canais analógicos: H.265 Pro / H.265 Canais IP: H.265+ / H.265
Resolução de gravação	Quando o modo 1080p Lite não está ativado: 5MPx Lite/ 3K Lite/ 4MPx Lite/ 1080p/ 720p/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF Quando o modo 1080p Lite está ativado: 5MPx Lite/ 3K Lite/ 4MPx Lite/ 1080p Lite/ 720p/ VGA/ WD1/ 4CIF
Resolução de entrada	HDTVI: 5MPx (20 fps), 3K (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) HDCVI: 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Codificação Main Stream	Quando o modo 1080p Lite não está ativado: Para o stream de 3K: 3K Lite (12 fps), 4MPx Lite/1080p (15 fps), 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (20 fps) Para o Stream5 MPx: 5MPx Lite (12 fps), 4MPx Lite/1080p (15 fps), 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (20 fps) Para o Stream4 MPx: 4MPx Lite/1080p (15 fps), 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (20 fps) Para o stream de 1080p: 1080p/720p (15 fps), VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) Para o stream de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) Quando o modo 1080p Lite está ativado: 3K Lite/5MPx Lite (12 fps), 4MPx Lite (15 fps), 1080p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))

Codificação Extra Stream	WD1/4CIF (12 fps), CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
Vídeo Bit Rate	Taxa de bits de vídeo adaptável conforme o tipo de cena
Multifunção simultânea	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
Alarmes	Não dispõe
Deteção de movimento	Deteção de movimento 2.0 com classificação humana e de veículo aplicada na deteção de movimento. Disponível em todos os canais analógicos.
Funções inteligentes	AcuSense, disponível num máximo de 2 canais. Tecnologia baseada no DeepLearning para classificação humana e de veículos com redução de falsos alarmes aplicada em: Cruzamento de linha, intrusão de área, região de entrada, região de saída, região de saída
Método de gravação	Manual, programada, deteção de movimento
Armazenagem interna	1 eSSD incluído de 512 GB (480 GB disponível)
Comunicação	2 x USB 2.0 (traseira) / 1 x RJ45 x [%VAR%] (Ethernet)
Conexões Remotas	32
Acesso remoto	Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central
Alimentação	DC 12 V, 1 A, ? 5.4 W (com eSSD)
Temperatura de Funcionamento	-10° ~ +45° C
Dimensões	46 (A) mm x 151.5 (L) mm x 121.6 (P) mm
Peso	? 0.5 Kg (com eSSD)