

Incêndio e Evacuação / Jade Bird / Detetores

# JBE-2112

Jade Bird



## Caraterísticas

---

- Jade Bird - Detector Óptico Convencional
- Sensibilidade ajustável (3 níveis)
- LED com visão 360°
- Base não incluída
- Compatível com a base BE-2165
- Saída do indicador remoto
- Certificado EN 54-7

# Especificações

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Marca               | Jade Bird                                            |
| Tipo                | Detetor ótico                                        |
| Sensibilidade       | Ajustável 3 níveis                                   |
| Tensão de trabalho  | 16-30 VDC                                            |
| Conexão             | 2 fios                                               |
| Cablagem            | Par trançado sem malha 0.5 - 2.5 mm²                 |
| Consumo em standby  | ≈0.3mA @24 V                                         |
| Consumo em alarme   | ≈1 mA @24 V (até 8 mA de indicador remoto)           |
| Temp. de trabalho   | -10 a +60°C                                          |
| Temp. armazenamento | -20 a +60°C                                          |
| Humidade            | ≈ 95% HR (40 ±2°C) (sem condensação)                 |
| Cobertura           | 60 a 80 m2                                           |
| Indicador LED       | Descanso: A piscar<br>Alarme: Ignição fixa           |
| Dimensões (ØxH)     | 100 mm × 46 mm                                       |
| Peso                | 0,1 kg                                               |
| Grau de Proteção    | IP40                                                 |
| Bases compatíveis   | JBE-2165 para instalação com ou sem indicador remoto |
| Indicador remoto    | LED com ou sem resistência em série (R <4K?)         |
| Certificado         | EN 54-7:2018                                         |