

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Uniview - Uniarch / Câmaras Dome

UV-IPC322LB-AF28WK-G-BLACK

Uniview



Caraterísticas

- Câmara Dome IP | Gama Easy
- 2 MP (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- Iluminação mínima 0.01 lux | 0 lux com iluminação suplementar
- Alcance IR 30 m
- Ligação Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
- Frequência de trabalho do Wi-Fi 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
- Segurança Wi-Fi 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Microfone integrado
- Ranhura para microSD até 512 GB
- IP67
- IK10
- Metal e plástico
- Compatível com ONVIF
- Cor preto

Especificações

Marca	Uniview
Gama	Easy
Sensor de imagem	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Taxa Main Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps
Taxa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps
Compressão	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminação mínima	0.01 Lux (Cor)
Alcance Infra vermelhos	30 m
Melhoras de imagem	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Detecção de movimento, ROI, Privacy Mask
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR
Funções inteligentes	Detecção de intrusão, detecção de corpo humano, detecção de movimento, detecção de sabotagem
Armazenagem interna	Ranhura para microSD até 512 GB
Alarmes	Não dispõe
Áudio	Microfone incorporado
Interface de rede	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, Ethernet 10/100 BaseT
Acesso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidade	ONVIF
Alimentação	DC 12 V / 4 W
Temp. funcionamento	-30° C ~ 60° C
Grau de protecção	Impermeável IP67, Antivandalismo IK10
Dimensões	7109 x 83 mm
Peso	320 g

Color

Preto
