

JBE-2111

Jade Bird



Caraterísticas

- Jade Bird - Detector Óptico Analógico
- Sensibilidade ajustável (3 níveis)
- Sem isolador
- Endereço programável através da ferramenta JBE-AT1.
- LED com visão 360°
- Base não incluída
- Compatível com a base BE-2160 e BE-2165
- Saída do indicador remoto (requer base JBE-2165))
- Certificado EN 54-7

Especificações

Marca	Jade Bird
Tipo	Detetor ótico
Sensibilidade	Ajustável 3 níveis
Tensão de trabalho	16-30 VDC
Conexão	Bus de comunicação JBE 2 fios, sem polaridade
Cablagem	Par trançado sem malha 0.5 - 2.5 mm²
Consumo em standby	~0.3mA @24 V
Consumo em alarme	~1 mA @24 V (até 8 mA de indicador remoto)
Temp. de trabalho	-10 a +60°C
Temp. armazenamento	-20 a +60°C
Humidade	~ 95% HR (40 ±2°C) (sem condensação)
Endereçamento	Através da ferramenta de endereçamento JBE-AT1
Gama de endereços	1-200
Cobertura	60 a 80 m2
Indicador LED	Descanso: Intermitente com sondagem em laço Alarme: Ignição fixa
Dimensões (ØxH)	100 mm × 46 mm
Peso	0,1 kg
Grau de Proteção	IP40
Bases compatíveis	JBE-2160 para instalação sem indicador remoto JBE-2165 para instalação com indicador remoto
Indicador remoto	LED com ou sem resistência em série (R <4K?)
Certificado	EN 54-7:2018