

Incêndio e Evacuação / Jade Bird / Detetores

# JBE-2107

Jade Bird



## Caraterísticas

- Jade Bird - Detector térmico convencional
- Sensibilidade e classes ajustáveis (A2R, A2, A2S)
- LED com visão 360°
- Base não incluída
- Compatível com a base BE-2165
- Saída do indicador remoto
- Certificado EN 54-5

## Especificações

---

<b>Marca</b>	Jade Bird
<b>Tipo</b>	Detetor térmico
<b>Categoria</b>	Selecionável A2, A2R e A2S
<b>Tensão de trabalho</b>	16-30 VDC
<b>Conexão</b>	2 fios
<b>Cablagem</b>	Par trançado sem malha 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Consumo em standby</b>	?0.3mA @24 V
<b>Consumo em alarme</b>	?1 mA @24 V (até 8 mA de indicador remoto)
<b>Temp. de trabalho</b>	-10 a +60°C
<b>Temp. armazenamento</b>	-20 a +60°C
<b>Humidade</b>	? 95% HR (40 ±2°C) (sem condensação)
<b>Cobertura</b>	20 a 30 m2
<b>Indicador LED</b>	Descanso: A piscar Alarme: Ignição fixa
<b>Dimensões (ØxH)</b>	100 mm x 41 mm
<b>Peso</b>	0,1 kg
<b>Grau de Proteção</b>	IP40
<b>Bases compatíveis</b>	JBE-2165 para instalação com ou sem indicador remoto
<b>Indicador remoto</b>	LED com ou sem resistência em série (R <4K?)
<b>Certificado</b>	EN 54-5:2017+A1:2018