

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Safire Smart / Câmaras Bullet

SF-IPB380A-4I1-0360

SAFIRE SMART



Caraterísticas

- Safire Smart
- Intervalo I1 com Inteligência Artificial Avançada
- Câmara Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2592x1520)
- Lente 3.6 mm
- 0 Lux
- IR alcance 50 m
- Compressão H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Áudio
- Inteligência Artificial Avançada: detecção de pessoas, veículos e veículos não motorizados
- Captura facial
- Metadados de vídeo
- Contagens de pessoas, veículos e veículos não motorizados
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeável IP67

Especificações

Marca	Safire Smart
Gama	I1
Sensor de imagem	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	4 Megapixel (2592x1520)
Iluminação mínima	Cor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR
Alcance IR	50 m
Dia/noite	Filtro mecânico ICR amovível
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Taxa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P)
Taxa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Terceira taxa de Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	3.6 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 78°, V: 40°, D: 97°
DORI	75 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 8 m (I)
Melhoras de imagem	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Função de Espelho, Máscara de Privacidade, ROI
Detecção de movimento	Sim
Funções Inteligentes	<p>TrueSense+, inteligência artificial para classificação de veículos humanos, veículos e veículos não motorizados em: Intrusão de área, cruzamento de linha, região de entrada, região de saída</p> <p>Deteção e Captura de Rosto</p> <p>Contagem de pessoas, veículos e veículos não motorizados</p> <p>Extração de características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Humano: até 13 características- Veículo: até 5 características- Veículo não motorizado: Até 1 características <p>Outros eventos inteligentes: objeto descartado, objeto removido, exceções de vídeo (mudança de cena, perda de vídeo, ...)</p>

Áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G711A / U
Interface de rede	Ethernet 10 / 100M BaseT
Armazenagem interna	Cartão microSD até 256GB
Acesso remoto	Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS
Interoperabilidade	ONVIF
Alimentação	DC 12 V / 702 mA / 8.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grau de protecção	Impermeável IP67
Material	Metal
Temp. funcionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensões	80.30 (Al) x 80.50 (Lg) x 217.80 (Fd) mm
Peso	660 g