

CCTV IP / IP Consumo / Imou

IPC-S7UP-11M0WED-IMOU

IMOU



Caraterísticas

- Imou
- Câmara IP Tripla Lente Wifi PT Wifi 11MP em Total
- Lente principal 1/3.06" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2880X1620)
- Lente 3.6 mm
- Lentes fixas 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 3 Megapixel (2304x 1296)
- Luz LED branca
- Luz de aviso azul e vermelha
- IR Alcance 30 m
- Compressão H.265
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wifi 2,4 GHz / 5GHz Antena WiFi dupla 6
- AOR Mode (Always on record)
- Algo Play (Vários Algoritmos)
- Movimento vertical e horizontal controlável remotamente
- Autotracking
- Detecção inteligente de pessoas/veículos
- Detecção de som
- Áudio bidireccional

- Suporta 2 cartões microSD (máx. 1024GB)
- Imou Life Smartphone App e software para PC
- Compatível com Imou/Dahua e Onvif NVRs
- Gravação e deteção inteligente na cloud do Imou Protect mediante subscrição

Especificações

Marca	Imou
Modelo	IPC-S7UP-11M0WED-IMOUE / Cruiser Triple Lens 11MP
Sensor de imagem	1/3.06" 5 Megapixel Progressive CMOS 1/2.8" 3 Megapixel Progressive CMOS 1/2.8" 3 Megapixel Progressive CMOS
Codificação main stream	2880 x 1620 30fps (5MP) 3K 2304 x 1296 30fps (3MP) 2K 2304 x 1296 30fps (3MP) 2K
Lente	3.6 mm (Ângulo de visão diagonal 106°) 3.6 mm (Ângulo de visão diagonal 60°) 3.6 mm (Ângulo de visão diagonal 60°)
Movimento Pan/Tilt remoto	Horizontal: 355°, Vertical: -0~90°
Modos de rastreamento	Motion-tracking (movimento)
Iluminação infravermelha	0 lux IV LEDs (30 m)
Iluminação	Luz LED branca Luz de aviso azul e vermelha
Áudio	Áudio bidireccional (microfone e altifalante) / Sirene integrada
Tipos de detecção	Movimento por videosensor Detecção de som anormal Detecção inteligente de humanos Detecção de veículos
Armazenagem interna	Suporta cartões microSD 2 (máx. 1024GB)
Armazenamento externo	NVR Imou o Dahua por protocolo privado Gravação na cloud do Imou Protect sob subscrição na aplicação
Interface de rede	Wi-Fi 6:IEEE802.11ax/b/g/n, Antena dupla 120m Ethernet 10/100 BaseT (RJ45)
Acesso remoto	Aplicação Smartphone: Imou Life Software: Imou PC Não há acesso ao browser disponível
Alimentação	DC 12 V / 1500 mA
Grau de protecção	Apto para exterior
Temp. funcionamento	-20° C ~ +50° C
Dimensões	162mm x 127mm x 202mm
Peso	650.4 g