

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Uniview - Uniarch / Câmaras Bullet

UV-IPC2122LB-AF40WK-G

Uniview



Caraterísticas

- Uniview
- Câmara IP
- Gama EasyBasic
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapíxel (1920x1080)
- Lente 4 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- Compressão Ultra265/H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wifi IEEE802.11b/g/n
- Impermeável IP67
- IR CUT
- Microfone incorporado
- WDR 120dB
- MicroSD 128GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF

Especificações

Marca	Uniview
Gama	Easy
Sensor de imagem	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Taxa Main Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Taxa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@ 30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compressão	Ultra265/H.265/H.264
Lente	4 mm
Iluminação mínima	0.01 Lux (Color)
Alcance Infra vermelhos	30 m
Melhoras de imagem	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Detecção de movimento, ROI, Privacy Mask
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR
Armazenagem interna	Cartão MicroSD, Max 128 GB
Alarmes	Não dispõe
Áudio	Microfone incorporado
Interface de rede	IEEE802.11b/g/n
Acesso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidade	ONVIF
Alimentação	DC 12 V / 4 W
Temp. funcionamento	-30° C ~ 60° C
Grau de protecção	Impermeável IP67
Dimensões	172 (Al) x 76 (Lg) x 72 (Fd) mm
Peso	250 g