

CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

DS-E04HQHI-B

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- DVR 5n1
- 4 CH de vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 1 CH de IP
- /H.265 Pro/H.265
- Resolução máxima de entrada 5MPxLite@20fps
- Áudio sobre coaxial
- Detecção de movimento 2.0
- Saída HDMI Full HD e VGA
- eSSD incluído 512 GB
- Equipamento muito leve e de pequenas dimensões
- Baixo consumo

Especificações

Marca	HIKVISION
Gama	Value
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuração híbrida	1CH IP adicional até 6 MPx
Largura de banda disponível	72 Mbps
Saídas de vídeo	1 HDMI Full HD e 1 VGA, em simultâneo;
Resolução display	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz
Entradas de áudio	Áudio sobre coaxial em todos os canais de entrada BNC
Saídas de áudio	Saída de áudio através da saída HDMI
Áudio Bit Rate	64 Kbps
Compressão de áudio	G.711u
Compressão vídeo	Canais analógicos: H.265 Pro / H.265 Canais IP: H.265 Pro / H.265
Resolução de gravação	4MPx Lite/ 1080p/ 1080p Lite/ 720p/ WD1/ 4CIF/ CIF
Resolução de entrada	HDTVI: 5MPx (20 fps), 3K (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) HDCVI: 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Codificação Main Stream	Quando o modo 1080p Lite não está ativado: Para o Stream4 MPx: 4MPx Lite (15 fps), 1080p/720p/WD1/4CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) Para o stream de 1080p: 1080p/720p (15 fps), WD1/4CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) Para o stream de 720p: 720p/WD1/4CIF(25 fps (P), 30 fps (N)) Quando o modo 1080p Lite está ativado: 4MPx Lite (15 fps), 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
Codificação Extra Stream	WD1/4CIF (12 fps), CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
Vídeo Bit Rate	Taxa de bits de vídeo adaptável conforme o tipo de cena
Multifunção simultânea	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
Alarmes	Não dispõe

Deteção de movimento	Deteção de movimento 2.0 com classificação humana e de veículo aplicada na deteção de movimento. Disponível em todos os canais analógicos.
Método de gravação	Manual, programada, deteção de movimento
Armazenagem interna	1 eSSD incluído de 512 GB (480 GB disponível)
Comunicação	2 x USB 2.0 (traseira) / 1 x RJ45 x [%VAR%] (Ethernet)
Conexões Remotas	32
Acesso remoto	Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central
Alimentação	DC 12 V, 1 A, ? 5.4 W (com eSSD)
Temperatura de Funcionamento	-10° ~ +45° C
Dimensões / Peso	46 (H) mm x 151 (W) mm x 121 (Fo) mm / ? 0.5 Kg (com eSSD)