

CCTV IP / NVRs Profissionais / Safire Smart

SF-NVR3104-4P-B1

SAFIRE SMART



Caraterísticas

- Safire Smart
- Gama B1
- Gravador NVR para câmaras IP
- 4 CH
- Largo de banda suportado 40 Mbps
- Resolução máxima 8 Megapixel (3840x2160)
- Compressão H.265/H.264
- Saída HDMI 4K e VGA
- Função POS
- Acesso IP Dual Stream
- Rato
- RCA Áudio
- Espaço para 1 HDD
- 4 portas PoE IEEE802.3af
- Interface WEB, CMS e Smartphone
- Compatível com ONVIF

Especificações

Marca	Safire Smart
Gama	B1
Entradas para câmaras IP	4CH IP / Portas LAN até 4CH PoE
Câmaras IP compatíveis	Safire Smart (protocolo nativo), ONVIF
Alimentação PoE	4 IEEE 802.3af (Max. 40W) 10/100/1000M
Áudio bidireccional	1 entrada / 1 saída RCA
Saídas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Gravação Main Stream	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
Capacidade de decodificação	1CH 8Mpx 4CH 1080P
Formato compressão vídeo	H.265 / H.264
Compresão de áudio	G.711(U/A)
Largura de banda total	40 Mbps entrada / 40 Mbps saída
Resolução display	HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
	VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Alarmes	Não dispõe
Função POS	Sim
Método de gravação	Manual, programado, deteção de movimento, eventos inteligentes, entrada de alarme, POS
Multifunção simultânea	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB /
Armazenagem interna	1x Disco rígido 3.5" SATA3.0 até 8 TB (não incluído)
Comunicação	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet)
Acesso remoto	Navegador Web, Safire Smartphone App e Software para PC Safire Smart VMS
Alimentação	DC 48V / 1.25A, < < 10W (Sem disco rígido)
Temperatura de funcionamento	-10°C ~50°C, Humidade 90%

Dimensões / Peso

45 (Al) x 300 (Lg) x 249 (Fd) mm / 0.9 Kg
